



# Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-1256** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3D-принтер Creality Sermoon D3 Pro

|         |                  |
|---------|------------------|
| Модель  | 135938269        |
| Наличие | Ожидание 2-3 дня |

**1 819 238 ₸**

| Товар                              | Количество | Цена        | Итого              |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| 3D-принтер Creality Sermoon D3 Pro | 1          | 1 819 238 ₸ | <b>1 819 238 ₸</b> |

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

## Описание

Sermoon D3 Pro — это усовершенствованная версия FDM-принтера Sermoon D3, предлагающая улучшенные характеристики и функции для более качественной и надёжной печати. Основные характеристики: Два хотенда в одном экструдере: позволяет печатать двумя различными пластиками или цветами, что расширяет возможности создания более сложных и многоцветных моделей. Автоматическое выравнивание с помощью тензодатчика: обеспечивает точную настройку и оптимальное качество печати с самого начала. Термокамера с температурой нагрева 60 °C: поддерживает стабильную температуру для печати, что минимизирует деформацию и улучшает адгезию между слоями, повышая прочность деталей. Гибкая печатная платформа: упрощает процесс удаления готовых моделей с платформы без повреждения. Максимальная скорость печати 300 мм/с: позволяет значительно ускорить процесс создания объектов. Дополнительные функции: Встроенная видеочка для мониторинга процесса печати. Датчик открытия дверцы, который обеспечивает безопасность и предотвращает печать в случае открытой дверцы. 4,3-дюймовый сенсорный экран управления, который позволяет легко настраивать параметры печати и контролировать процесс. Sermoon D3 Pro идеально подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования, обеспечивая надёжную и высококачественную печать для различных приложений.

## Характеристики

### Материалы

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал печати | PLA, TPU, PVA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PC, PC-ABS, PET-CF |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Печатающий узел

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Диаметр филамента                   | 1.75 мм |
| Максимальная температура экструдера | 300 °C  |



|               |        |
|---------------|--------|
| Диаметр сопла | 0.4 мм |
|---------------|--------|

Рабочая область

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Температура платформы                       | 120 °C             |
| Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота) | 290 × 220 × 300 мм |

Общие характеристики

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес без упаковки                 | 43 кг                                                                                         |
| Гарантийный срок                 | 12 месяцев                                                                                    |
| Дополнительная информация        | два экструдера; активное охлаждение; дисплей; подогреваемый стол; автоматическое выравнивание |
| Область применения               | для дома/DIY, начального уровня, промышленный, профессиональный                               |
| Размеры (Д × Ш × В) без упаковки | 553 × 578 × 656 мм                                                                            |

Конструкция и габариты

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Конструкция | закрытая камера |
|-------------|-----------------|

Параметры печати

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Толщина слоя      | 0.1 - 0.35 мм |
| Технология печати | FDM           |
| Формат файлов     | AMF, STL, OBJ |