



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261010-1286** Дата формирования**10.10.2026** Цена действительна до**17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Raise3D Pro3

Модель137621360

НаличиеОжидание 2-3 дня

5 445 990 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Raise3D Pro3	1	5 445 990 ₺	5 445 990 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Raise3D Pro3 — это высококачественный 3D-принтер, предназначенный для профессионального использования, в том числе для производственной сферы и выпуска мелкосерийных товаров. Новый экструдер оснащен системой быстрой замены, что значительно ускоряет процесс смены материалов. Принтер позволяет работать с различными типами пластика без застревания, при этом разборка и замена компонентов становятся проще и быстрее. Pro3 оснащен улучшенной платформой с автоматической калибровкой стола, что упрощает настройку устройства. Гибкая пластина позволяет легко удалять напечатанные модели, повышая удобство эксплуатации. Принтер оснащен диспетчером воздушных потоков на задней панели, что улучшает циркуляцию воздуха и равномерное рассеивание тепла внутри камеры. HEPA-фильтр очищает воздух, что особенно важно при работе с высокотемпературными пластиками (например, ABS, Nylon, Carbon и PolyCarbonate), а также улучшает адгезию и предотвращает отлипание моделей от стола. HD-камера, подключенная к системе RaiseCloud, позволяет удаленно отслеживать процесс печати, а улучшенный CMOS-датчик обеспечивает отличное качество изображения для эффективного мониторинга. Датчик окончания филамента предупреждает пользователя о необходимости заменить материал, а система восстановления печати позволяет продолжить работу с того места, где процесс был прерван, после потери электроэнергии. Принтер оснащен датчиком открытия дверцы, который немедленно приостанавливает печать, если дверца устройства открыта, что гарантирует безопасность пользователя.

Характеристики

Материалы

Материал печати

PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / PETG / ASA / PP / PVA / Nylon / Glass Fiber / Carbon Fiber / Metal Fill / Btood Fill

Печатающий узел

Диаметр филамента

1.75 мм



Максимальная температура экструдера	300 °C
Диаметр сопла	0.4 мм

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	ideaMaker
------------------------------------	-----------

Рабочая область

Температура платформы	макс. 120 °C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	300 × 300 × 300 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	52.5 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	дисплей. подогреваемый стол. смена сопла. цветная печать. 2 экструдера. гибкая стальная пластина с поверхностью Buildtak
Область применения	профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	626 × 620 × 760 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.01 - 0.25 мм
Технология печати	FFF
Формат файлов	STL, OBJ, 3mf, OLTP
Скорость печати	30-150 м м/сек