



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1288** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер CreatBot D600 Pro2 HS

МодельCreatBot D600 Pro2 HS

НаличиеОжидание 2-3 дня

12 048 045 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер CreatBot D600 Pro2 HS	1	12 048 045 ₮	12 048 045 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

D600 Pro2 HS — это профессиональный 3D-принтер, разработанный для быстрого и качественного производства крупногабаритных моделей. Оснащённый двумя экструдерами с автоподъемом и температурой горячего конца до 420°C, он способен печатать с высокой скоростью — до 90 мм³/с, что в 5 раз быстрее, чем у предыдущих моделей. Принтер поддерживает различные материалы, включая ABS, ASA, PET-CF, и UltraPA-CF, и оснащён быстросъёмными поддерживающими материалами. Особенности: Двойной экструдер с высокой температурой и скоростью потока. Магнитная платформа, выдерживающая до 100°C и позволяющая легко отсоединять модели. 7-дюймовый сенсорный экран с улучшенным интерфейсом для удобного управления. Удалённое управление через приложение для контроля за процессом печати, что делает его идеальным для длительных и крупных проектов. D600 Pro2 HS идеально подходит для профессионалов, которым нужны высокоскоростная печать и отличное качество при работе с крупными и сложными моделями.

Характеристики

Материалы

Материал печати	PLA, ABS, карбон, нейлон, Ultra-PA, UltraPA-CF, PET-CF, PC, TPU, ASA, PETG
-----------------	--

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	420°C
Диаметр сопла	0.6 мм (0.3. 0.4. 0.6. 0.8.1 мм опционально)



Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	CreatWare, OrcaSlicer, Cura, Slice 3r
------------------------------------	---------------------------------------

Рабочая область

Температура платформы	100°C
Рабочая область (Ширина x Глубина x Высота)	Одинарная экструзия: 600 x 600 x 600 мм; Двойная экструзия: 540 x 600 x 600 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	200 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	промышленный
Размеры (Д x Ш x В) без упаковки	1080 x 920 x 1245 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.05 мм
Температура печати	70°C
Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	STL, OBJ, AMF
Скорость печати	50-300м м/с