



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1289** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер CreatBot D1000 HS

МодельCreatBot D1000 HS

НаличиеОжидание 2-3 дня

27 817 730 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер CreatBot D1000 HS	1	27 817 730 ₺	27 817 730 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

CraetBot D1000 HS — это промышленный 3D-принтер с огромным объемом сборки 1000×1000×1000 мм, идеально подходящий для печати крупных прототипов, деталей, инструментов и креплений. Он позволяет создавать функциональные прототипы за несколько дней, используя материалы, такие как PLA, ABS, ASA, PA-CF и другие. Особенности: Два экструдера с автоподъемом и температурой до 420°C, обеспечивающие печать с высокой скоростью (до 90 мм³/с). Сопло легко заменяется и поддерживает разные материалы с быстросъемными поддержками. Цельностальной корпус увеличивает стабильность и долговечность принтера, позволяя работать 24/7 без перебоев. Печать в два экструдерных режима: одинарный и двойной, для гибкости в выборе материалов. CraetBot D1000 HS — это надежный и быстрый 3D-принтер, который обеспечит отличное качество печати для крупных и сложных объектов.

Характеристики

Материалы

Материал печати	PLA, ABS, ASA, PETG, PC, нейлон, ABS-CF, PC-CF, PET-CF, PET-GF, UltraPA-CF
-----------------	--

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	420 °C
Диаметр сопла	0.8 мм (0.3-1 мм опционально)

Программное обеспечение



Программное обеспечение для печати	CreatWare, Orca Slicer, Cura, Simplify3D, Prusa
------------------------------------	--

Рабочая область

Температура платформы	100 °C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	Одинарная экструзия: 1000 × 1000 × 1000 мм; Двойная экструзия: 940 × 1000 × 1000 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	650 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	промышленный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	1810 × 1350 × 1942мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	------------------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.05 мм
Температура печати	60 °C
Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	STL, OBJ, Gcode, AMF, STP, STEP
Скорость печати	100-300м м/с