



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1309** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер CreatBot F430 NX

МодельCreatBot F430 NX

НаличиеОжидание 2-3 дня

5 244 045 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер CreatBot F430 NX	1	5 244 045 ₮	5 244 045 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

CreatBot F430 NX — это высокотехнологичный настольный 3D-принтер, предназначенный как для профессионального прототипирования, так и для прямого производства из прочных материалов. Оснащён передовой системой независимых двойных экструдеров (IDEX), он предлагает широкий спектр режимов печати и исключительную точность. Ключевые характеристики: Область печати: 400 x 300 x 300 мм Разрешение: до 0,04 мм Температура экструдеров: до 420 °C Температура стола: до 120 °C Температура камеры: до 70 °C Режимы IDEX-печати: Одинарная печать, Двойная печать, Копирование, Зеркальная печать Преимущества: Профессиональное качество в настольном форм-факторе Надёжная термостабильность и высокая совместимость с техническими материалами Гибкость в выборе режимов и задач — от быстрых прототипов до функциональных деталей

Характеристики

Материалы

Материал печати	PLA, PETG, PLA-CF, ASA, ABS, PC, нейлон, PET-CF, PET-GF, UltraPA-CF
-----------------	---

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	420 °C
Диаметр сопла	0.4 мм (опционально 0.6 мм)

Программное обеспечение



Программное обеспечение для печати	CreatWare, Simplify 3D, Cura, Slice 3r
------------------------------------	--

Рабочая область

Температура платформы	140 °C
Рабочая область (Ширина x Глубина x Высота)	Одинарная печать: 400 x 300 x 300 мм Двойная печать: 360 x 300300 мм Режим копирования: 225 x 300 x 300 мм Зеркальный режим: 190 x 300 x 300 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	78кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	образовательный, промышленный, профессиональный
Размеры (Д x Ш x В) без упаковки	780 x 550 x 800мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	мин 0.05 мм
Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	STL, OBJ, AMF, GCODE, STEP
Скорость печати	50-300м м/с