



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1366** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комплект керамического нагревательного блока Creality для 3D принтера K1 Max

Модель	139903160
Наличие	В наличии

14 766 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Комплект керамического нагревательного блока Creality для 3D принтера K1 Max	1	14 766 ₴	14 766 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Оптимизированный для высокоскоростной печати, нагревательный блок K1 Max (4001030123) сочетает в себе передовые материалы и инженерные решения для максимальной производительности. Основные преимущества: Высокая теплопроводность Керамический нагреватель с круговым обогревом на 360° обеспечивает равномерный и стабильный нагрев, ускоряя процесс печати и снижая тепловые потери. Устойчивость к высоким температурам Рабочая температура до 300 °C, что делает блок совместимым с широким спектром филаментов, включая технические материалы. Например: PLA, ABS, PETG, TPU, PA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF и другие композитные материалы. Цельнометаллическая конструкция Высокопрочная и надёжная сборка обеспечивает долгий срок службы при интенсивной эксплуатации. Конструкция для высокой скорости Удлинённая термозона (28,5 мм) и внутренняя шероховатость сопла ≤ Ra0.4 обеспечивают стабильную и плавную подачу пластика при скорости печати до 600 мм/с. Тепловой разрыв из титана и меди Тепловой разрыв выполнен из титанового сплава и меди, обладает тонкими стенками и отличной теплоизоляцией, предотвращая перегрев и обеспечивая чёткий температурный переход. Простота установки Полная совместимость с принтерами Creality K1 и K1 Max, легкая замена без необходимости доработок. Комплект K1 Max — это идеальное решение для тех, кто стремится к более высокой скорости, точности и стабильности 3D-печати. Обратите внимание, что этот комплект нагревательного блока подходит только для оригинальной версии K1 Max с не интегрированными соплами.

Характеристики

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Диаметр сопла	0.4 мм

Программное обеспечение

Совместимость	K1/K1 Max
---------------	-----------



Общие характеристики

Вес без упаковки	24 г
------------------	------