



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1452** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пластик для 3D-печати Creality CR-ABS белый

Модель	143187310
Наличие	Ожидание 2-3 дня

9 092 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
Пластик для 3D-печати Creality CR-ABS белый	1	9 092 ₮	9 092 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Creality CR-ABS – прочный и безопасный пластик для серьёзных задач. Идеален для печати крупных моделей, прототипов и функциональных деталей с повышенными требованиями к прочности. CR-ABS от Creality обеспечивает стабильную, качественную и безопасную 3D-печать. Преимущества CR-ABS:
□ Высокое качество печати Чёткие края и углы даже на больших изделиях. Пластик плавно подаётся и равномерно укладывается без дефектов.
□ Стабильность без брака Минимизация усадки, растрескивания и деламинации. Модели сохраняют точную форму.
□ Безопасность при печати Нетоксичный и экологичный материал – без вредных испарений. Подходит для дома и учебных пространств.
□ Прочность и износостойкость Отлично держит удар и выдерживает механическую нагрузку – подходит для рабочих деталей.
□ Устойчив к внешним воздействиям Влагостойкость, стойкость к кислотам, маслам и механическому износу.
Преимущества перед обычным ABS: 1. Более чистые края и ровные слои. 2. Меньше дефектов и отходов. 3. Надёжная подача без засоров. 4. Лучшая адгезия и стабильный первый слой. 5. Без запаха и токсичности.
Применение: - Прототипы и технические модели. - Рабочие и функциональные детали. - Крупные и прочные изделия. - Печать в закрытых или бытовых условиях.
Creality CR-ABS – промышленное качество, адаптированное под бытовую 3D-печать.

Характеристики

Материалы

Материал	ABS
Плотность	1,04 г/см³

Рабочая область

Температура платформы	90-110 °C
-----------------------	-----------



Общие характеристики

Вес без упаковки	1 кг
Основной цвет	белый

Параметры печати

Температура печати	220-260 °C
Скорость печати	40-80 м м/с