



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1477** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пластик для 3D-печати
Polymaker PA03025 PolyLite
PLA Dual Silk сине-зеленый

Модель116525171

НаличиеОжидание 2-3 дня

14 655 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Пластик для 3D-печати Polymaker PA03025 PolyLite PLA Dual Silk сине-зеленый	1	14 655 ₴	14 655 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Polymaker PolyLite PLA Dual Silk Сине-зелёный – это 3D-пластик с эффектом двойного шёлка, который придаёт моделям глянцевый переливающийся финиш. Двухцветный блеск – плавный переход между оттенками создаёт уникальную глубину и делает каждую модель неповторимой. Шелковистая поверхность – гладкая и блестящая, придаёт изделиям премиальный вид. Высокая детализация – идеально передаёт тонкие линии и сложные элементы, подчёркивая их цветом и блеском. Лёгкость печати – стабильный PLA с низкой усадкой, прост в работе даже для начинающих. Экологичность – биоразлагаемый материал, безопасный для природы и дома. Комфорт при печати – отсутствует неприятный запах, минимальная видимость слоёв. Применение: декоративные изделия, коллекционные фигурки, подарочные товары, демонстрационные и художественные модели. PolyLite PLA Dual Silk – для тех, кто ценит эффектный внешний вид, высокое качество и простоту печати. Уникальность PolyLite PLA заключается в технологии Jam Free, исключающей заломы, что повышает температуру размягчения PLA с 60 до 140 градусов Цельсия. Это позволяет печатать в течение продолжительного времени, не допуская преждевременного размягчения PLA или заклинивания принтера.

Характеристики

Материалы

Материал	PLA
----------	-----

Рабочая область

Температура платформы	25 - 60 °C
-----------------------	------------

Общие характеристики

Вес без упаковки	1 кг
------------------	------



Основной цвет	сине-зеленый
---------------	---------------------

Параметры печати

Температура печати	190-230 °C
Скорость печати	40-60м м/с