



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1715** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Phrozen Sonic Mini 8K

Модель

154403336

Наличие

Ожидание 2-3 дня

619 105 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Phrozen Sonic Mini 8K	1	619 105 ₮	619 105 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Phrozen Sonic Mini 8K — мощный фотополимерный 3D-принтер с ультра-высоким разрешением 8K (22 µm / ~1152 ppi), который позволяет печатать исключительно детализированные миниатюры, скульптуры, ювелирные модели и прототипы с ровными поверхностями и чёткими текстурами, сравнимыми с ручной работой скульптора. Ключевые преимущества: Разрешение 22 µm (8K) — невероятная детализация и минимальные видимые слои. 7.1" монохромный LCD-экран с линейным LED-источником света для равномерной экспозиции. Стабильная механика с двойными линейными рельсами — высокое качество печати и надёжность. Рабочий объём ~165×72×180 мм — достаточно для крупных миниатюр или серийных элементов. Интуитивное управление через 3.5" сенсорный экран и USB-подключение. Совместимость со стандартными слайсерами (ChiTuBox и др.). Идеально подходит для: модельеров, хобби-энтузиастов, ювелиров, стоматологов и дизайнеров, которым нужна максимальная детализация при печати фигурок, декоративных элементов и профессиональных прототипов.

Характеристики

Материалы

Материал печати	фотополимер
-----------------	-------------

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	ChiTuBox
------------------------------------	----------

Рабочая область

Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	165 × 72 × 180 мм
---	-------------------



Общие характеристики

Вес без упаковки	15 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Монохромная LCD-матрица с диагональю 1"а. электропитание AC 100-240V. 50/60 Гц
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	290 × 290 × 420 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.01 - 0.3 мм
Точность позиционирования по оси XY	22 нм
Технология печати	LCD / LED
Формат файлов	C TБ