



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1732** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Волоконно-оптический лазерный станок для резки с ЧПУ 3015GA HONGNIU

Модель **Лазерный станок для резки с закрытой платформой 3015GA**

Наличие**Ожидание 2-3 дня**

13 488 860 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок для резки с ЧПУ 3015GA HONGNIU	1	13 488 860 ₴	13 488 860 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Лазерный станок 3015GA с закрытой платформой — это профессиональное решение для точной и безопасной резки листовых материалов. Его закрытая конструкция обеспечивает чистоту рабочей зоны, снижает шум и защищает оператора, позволяя сосредоточиться на производстве без лишних забот. Станок оснащён мощным лазерным источником, который гарантирует идеальный рез с минимальной зоной термического воздействия, сохраняя высокое качество материала. Интуитивно понятная система управления и надёжные комплектующие обеспечивают стабильную и долговечную работу даже при высоких нагрузках. 3015GA идеально подходит для металлообработки, производства вывесок, декоративных элементов и промышленных изделий, открывая новые возможности для вашего бизнеса. Высокая точность, мощность и эффективность делают его незаменимым инструментом для профессионалов, стремящихся к результату без компромиссов.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. оцинкованная сталь. алюминий. алюминиевые сплавы. латунь. медь. титан. никелевые сплавы
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	8620 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Автофокус. высота резки. сменная платформа. закрытая защита. ЧПУ. удаление дыма. газовая подача. аварийная остановка



Комплектация	станок с закрытой платформой. волоконный лазерный источник. лазерная головка с Автофокусом. система ЧПУ. стол(ы) рабочий. система удаления дыма/оптик. водяное охлаждение. блок подачи газа. датчики высоты. кабели/соединения. документация/ПА. базовый набор принадлежностей
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	9950 × 2970 × 2203 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Режущий инструмент	волоконный лазер
Скорость резки	80 м/мин
Точность позиционирования	±0.03 мм