



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261010-1733** Дата формирования**10.10.2026** Цена действительна до**17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Snapmaker J1S

Модель154811783

НаличиеОжидание 2-3 дня

1 138 125 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Snapmaker J1S	1	1 138 125 ₴	1 138 125 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Snapmaker J1s — это высокоскоростной 3D-принтер с независимой системой двойных экструдеров (IDEX), который позволяет печатать двумя головками одновременно и комбинировать материалы или цвета. Основные преимущества

- Двойная печать и многозадачность
- Система IDEX позволяет: Печатать одновременно два одинаковых объекта в режиме Copy Mode (вдвое быстрее). Печатать зеркально (Mirror Mode) — полезно для симметричных деталей. Работать в Backup Mode — если один экструдер сбоит, второй завершит работу. Эти функции значительно ускоряют производство прототипов и мелкосерийную печать.
- Быстрая и точная печать
- Высокая скорость 350 мм/с с поддержкой компенсации вибраций снижает дефекты и ускоряет готовность моделей.
- Усиленные линейные направляющие и жесткий корпус обеспечивают высокую точность и повторяемость печати.
- Простая калибровка и управление
- Система автоматической или полуавтоматической калибровки XY и Z облегчает подготовку к печати даже новичкам.
- 5-дюймовый сенсорный экран делает интерфейс понятным и быстрым в освоении.
- Поддержка сложных материалов и структур
- Благодаря высокой температуре экструдера и закрытой камере модель может печатать технические и более проблемные материалы (например, ABS, PA, усиленные нитями). Также поддерживаются растворимые и легко удаляемые поддержки, что облегчает работу с сложной геометрией.
- Улучшенное охлаждение и стабильность
- Snapmaker J1s имеет мощные системы охлаждения под соплами и в корпусе, что помогает печатать более качественно и быстрее, а также снижает шум и перегрев.

Характеристики

Материалы

Материал печати

PLA, ABS, HIPS, PC, TPU (твёрдость > 90 по Шору A), TPE, PETG, ASA, PP, PVA, PA, PA-GF, PA-CF

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	300 °C



Диаметр сопла	0.4 мм (в комплекте); 0.2 мм. 0.6 мм. 0.8 мм. закаленный (опционально)
---------------	--

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Snapmaker Luban
------------------------------------	-----------------

Рабочая область

Температура платформы	100 °C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	Режим по умолчанию и режим резервного копирования: 300 x 200 x 200 мм. Режим копирования: 160 x 200 x 200 мм. Зеркальный режим: 150 x 200 x 200 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	25 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/для начального уровня/образовательный/профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	539 x 401 x 464 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.05 - 0.3 мм
Точность позиционирования по оси XY	0.03 мм
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	STL, OBJ, 3MF
Скорость печати	350 м м/с