



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1734** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Волоконно-оптический лазерный станок для резки с ЧПУ 3015HSD HONGNIU

Модель **Лазерный станок для резки с ЧПУ HONGNIU 3015HSD (волоконный)**

Наличие**Ожидание 2-3 дня**

19 281 200 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок для резки с ЧПУ 3015HSD HONGNIU	1	19 281 200 ₺	19 281 200 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ 3015HSD HONGNIU — профессиональное решение для тех, кто выбирает максимальную производительность, точность и стабильность в металлообработке. 3015HSD создан для интенсивной промышленной эксплуатации. Мощный волоконный лазер обеспечивает высокоскоростную резку с идеально чистой кромкой, минимальной зоной термического воздействия и без необходимости дополнительной обработки. Станок уверенно работает с углеродистой и нержавеющей сталью, алюминием, медью и другими металлами различной толщины. Современная система ЧПУ гарантирует исключительную точность позиционирования и высокую повторяемость, что делает станок идеальным выбором для серийного и массового производства. Жёсткая станина, качественные комплектующие и продуманная конструкция обеспечивают долгий срок службы, надёжность и минимальные затраты на обслуживание. 3015HSD от HONGNIU — это не просто станок, а стратегическая инвестиция в рост производительности, качество продукции и конкурентоспособность вашего бизнеса.

Характеристики

Материалы

Материал обработки **углеродистая сталь. нержавеющая сталь. оцинкованная сталь. алюминий. алюминиевые сплавы. медь. латунь. титан**

Общие характеристики

Вес без упаковки	3500 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	помышленный волоконный лазер с ЧПУ, высокая скорость и точность резки, закрытая безопасная конструкция, подходит для серийного производства



Комплектация	станок. лазерный источник. лазерная головка. система ЧПУ. рабочая платформа. система охлаждения. дымоудаление. кабели и документация
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	9950 × 2970 × 2203 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Режущий инструмент	волоконный лазер
Скорость резки	30-80 м/мин
Точность позиционирования	±0.03 мм