



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1746** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3D принтер Snapmaker 2.0 A350 3в1

Модель	155157934
Наличие	Ожидание 2-3 дня

1 450 000 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
3D принтер Snapmaker 2.0 A350 3в1	1	1 450 000 ₺	1 450 000 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Snapmaker 2.0 A350 — Универсальный 3-в-1 3D-принтер, лазер и CNC-станок Snapmaker 2.0 A350 — это многофункциональный модульный 3D-принтер, который может также выполнять лазерную гравировку/резку и CNC-фрезеровку в одной компактной системе. Это идеальный инструмент для творческих проектов, прототипирования, моделирования, образования и мастерских, где нужен один инструмент для разных задач. Основные возможности 3-в-1: 3D печать, лазерная гравировка/резка и CNC фрезеровка — переключение модулей быстро и удобно. Большая рабочая зона: до ~320 × 335 × 310 мм для 3D печати, лазера и CNC. Прочная алюминиевая рамка с модульным дизайном для стабильной работы и долговечности. 5" сенсорный экран с Android-интерфейсом для удобного управления. Поддержка Wi-Fi и USB для лёгкой загрузки файлов. Совместим с ОС: Windows, macOS, Linux. 3D печать Материалы: PLA, ABS, TPU, древесоподобные и другие проверяемые материалы. Разрешение слоёв: 50–300 мкм — от черновых до детализированных моделей. Максимальная температура экструдера: до ~275 °C. Подогреваемая столешница: до ~80 °C для лучшего прилипания. Лазерная гравировка/резка Мощность лазера: ~1.6 Вт с фокусом 450 нм. Поддерживаемые материалы: дерево, кожа, пластик, ткань, бумага и др. Встроенная камера: помогает точно позиционировать лазер на заготовке. CNC-фрезеровка Шпиндель: ER11 collet, скорость ~6000–12000 об/мин. Поддерживаемые материалы: дерево, акрил, PCB, углеродистый пластик и др.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	В настоящее время тестируются древесина. кожа. пластик. ткань. бумага. непрозрачный акрил и многое другое
Материал печати	ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA, FLEX, NYLON, RUBBER, ВtOOD, PVD, CAST, ETERNAL, SEALANT

Печатающий узел



Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	275 °C

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Snapmaker Luban
------------------------------------	-----------------

Рабочая область

Температура платформы	100 °C
Рабочая область (Ширина x Глубина x Высота)	320 x 350 x 330 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	21 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/DIY, начального уровня, образовательный, промышленный, профессиональный
Размеры (Д x Ш x В) без упаковки	495 x 506 x 580 мм

Характеристики станка

Функции	Встроенная камера, Алюминиевый сетчатый стол
Мощность лазера	1600 мВт
Конус шпинделя	CNC модуль в Snapmaker 2.0 A250T 3в1
Максимальная скорость шпинделя	6 000 - 12 000 об/мин стандартно
Мощность шпинделя	50 Вт (стандартный CNC-модуль)

Конструкция и габариты

Конструкция	открытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	50 - 300 мкм
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	STL, OBJ, SNAP3DP
Скорость печати	до 100 м м/с