



# Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-1748**    Дата формирования **10.10.2026**    Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Snapmaker U1

Модель154002102

НаличиеВ наличии

604 600 ₹

| Товар                   | Количество | Цена      | Итого     |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3D-принтер Snapmaker U1 | 1          | 604 600 ₹ | 604 600 ₹ |

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

## Описание

Snapmaker U1 — современный и мощный 3D-принтер с четырьмя независимыми экструдерными головками, который позволяет легко печатать многоцветные и многоматериальные модели без лишних потерь филамента. Благодаря инновационной системе SnapSwap™ инструментальные головки меняются всего за ~5 секунд, а неиспользуемый материал практически не тратится, что снижает расход пластика до 80 % меньше по сравнению с классическими системами смены цвета. Основные преимущества 4 независимых экструдера — печать до 4 цветов или материалов за один проход. Высокая скорость печати: до 500 мм/с перемещения и 20 000 мм/с² ускорения. Объём печати: 270 × 270 × 270 мм — достаточно для крупных и детализированных моделей. Технология CoreXY с жёсткими направляющими обеспечивает стабильность и точность даже при высокой скорости. Smart Calibration — автоматическое выравнивание, компенсация вибраций и точная экструзия для качественных поверхностей. Автоматическая подача филамента с RFID-распознаванием и режимом резервного переключения. 3.5” сенсорный экран + управление через приложение Snapmaker Orca и функция мониторинга печати. Встроенная камера внутри камеры для наблюдения за процессом и записи тайм-лапсов. Поддерживаемые материалы Поддерживает широкий спектр пластика: PLA, PETG, TPU, PVA, PC, PETG без крышки, PET, ABS, ASA, PA, PC с крышкой и прочные композиты с закалённой насадкой. Идеальный выбор для тех, кто хочет создавать яркие разноцветные модели, сложные конструкции с поддержками разного типа, и экспериментировать с материалами — всё это без лишних настроек и потерь филамента

## Характеристики

### Материалы

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Материал печати | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PC, PA, PA-CF, PA-GF |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

### Программное обеспечение

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Программное обеспечение для печати | Snapmaker Orca, OrcaSlicer |
|------------------------------------|----------------------------|



Рабочая область

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Температура платформы                       | 100°C              |
| Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота) | 270 × 270 × 270 мм |

Общие характеристики

|                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес без упаковки                 | 18.2 кг                                                                                                                                                                                   |
| Гарантийный срок                 | 12 месяцев                                                                                                                                                                                |
| Дополнительная информация        | Калибровка печатной платформы. система компенсации вибраций. система контроля потока. система контроля смещения печатающих головок. автоматическая загрузка. определение филамента (RFID) |
| Область применения               | PLA, PETG, TPU, PVA                                                                                                                                                                       |
| Размеры (Д × Ш × В) без упаковки | 587 × 499 × 730 мм                                                                                                                                                                        |

Конструкция и габариты

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Конструкция | открытая камера |
|-------------|-----------------|

Параметры печати

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Толщина слоя       | 50 - 280 мм       |
| Температура печати | 300°C             |
| Технология печати  | FDM / FFF         |
| Формат файлов      | STL, OBJ, SNAP3DP |