



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1752** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Волоконно-оптический
лазерный станок для резки с
ЧПУ 3015HR HONGNIU**

Модель **Волоконный лазерный станок ЧПУ HONGNIU 3015HR для резки металла**

Наличие**Ожидание 2-3 дня**

15 119 100 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок для резки с ЧПУ 3015HR HONGNIU	1	15 119 100 ₺	15 119 100 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ HONGNIU 3015HR — это профессиональное промышленное решение, созданное для предприятий, где важны максимальная точность, высокая скорость и безусловная надёжность. Инженерная конструкция нового поколения и мощный волоконный лазер обеспечивают безупречное качество резки с ровной кромкой и минимальной термической деформацией даже при интенсивной эксплуатации. Станок уверенно справляется с резкой углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, меди и других металлов, сохраняя стабильность параметров на высоких скоростях. Рабочая зона 3000 × 1500 мм позволяет эффективно обрабатывать крупноформатные листы, а интеллектуальная система ЧПУ упрощает управление и сокращает производственный цикл. Прочная станина, продуманная автоматизация и энергоэффективные технологии делают HONGNIU 3015HR идеальным выбором для серийного производства и точных индивидуальных заказов. Это оборудование, которое не просто выполняет задачи, а выводит ваше производство на новый уровень эффективности, качества и рентабельности.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. оцинкованная сталь. алюминий. алюминиевые сплавы. медь. латунь. титан
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	3 500 кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	промышленный волоконный лазер с ЧПУ, высокая скорость и точность резки, закрытая безопасная конструкция, подходит для серийного производства
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	4500 × 2300 × 2000 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Режущий инструмент	волоконный лазер
Скорость резки	30-80 м/мин
Точность позиционирования	±0.03 мм