



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1757** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Профессиональный
волоконно-оптический
лазерный станок с ЧПУ
Hongniu 14025LM

Модель **Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu 3015LM**

Наличие**Ожидание 2-3 дня**

18 000 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Профессиональный волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu 14025LM	1	18 000 000 ₴	18 000 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Профессиональный волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ HONGNIU 14025LM — высокоэффективное оборудование для точной и стабильной резки листового металла. Станок разработан для работы с изделиями любой сложности, обеспечивая высокую скорость обработки, идеально ровный рез и минимальные тепловые деформации. Современный волоконный лазер в сочетании с интеллектуальной системой ЧПУ и прочной промышленной конструкцией гарантирует надежную и долговечную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках. HONGNIU 14025LM подходит для обработки углеродистой и нержавеющей стали, алюминия и других металлов, что делает его универсальным решением для промышленных предприятий, рекламного производства и частных мастерских.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. оцинкованная сталь. алюминий и алюминиевые сплавы. латунь. медь
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	4 000 кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация

Надёжная и прочная конструкция с низким уровнем вибрации. промышленная система охлаждения. удобный интерфейс управления. простота обслуживания. автоматическая система смазки направляющих. совместимость с различными CAD/CAM форматами. высокая по Вторяемость результатов. возможность интеграции в автоматизированные линии. защита безопасности оператора. устойчивость к интенсивной нагрузке. соответствие международным стандартам качества

Размеры (Д × Ш × В) без упаковки

8000 × 3000 × 2200 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Скорость резки	до 120 м/мин
Точность позиционирования	±0.02 мм