



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1761** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
**Волоконно-оптический
лазерный станок с ЧПУ
Hongniu FA13025**
Модель **Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu FA13025**

Наличие **Ожидание 2-3 дня**

18 000 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu FA13025	1	18 000 000 ₴	18 000 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Станок лазерной резки HONGNIU FA13025 с волоконным лазером — высокоточное и надёжное оборудование для раскроя листового металла. Оснащён лазерным источником мощностью 1500 Вт и рабочей зоной 1300×2500 мм, что обеспечивает идеальную резку стали, алюминия, нержавеющей стали и других металлов с высокой скоростью и точностью. Прочная конструкция, интеллектуальная система ЧПУ и продуманная эргономика делают HONGNIU FA13025 универсальным решением для промышленных производств, мастерских и рекламных компаний, где важны качество, эффективность и стабильность работы.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. алюминий. латунь. медь. тонкие металлические сплавы. листовые металлы
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	1 500 кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	надёжная промышленная конструкция с усиленной станиной. низкий уровень вибраций. современная система охлаждения. интуитивно понятный интерфейс управления. автоматическая система смазки направляющих. совместимость с популярными CAD/CAM форматами файлов. высокая по Втораемость резов. возможность интеграции в автоматизированные линии. защита оператора и система безопасности. устойчивость к длительной непрерывной работе. лёгкость обслуживания. минимальные эксплуатационные затраты
---------------------------	--

Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	3600 × 2000 × 1500 мм
----------------------------------	-----------------------

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Скорость резки	0-25 м/мин
Точность позиционирования	±0.03 мм