



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1763** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Волоконно-оптический
лазерный станок с ЧПУ
Hongniu 6016R**

Модель **Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu 6016R**

Наличие**Ожидание 2-3 дня**

23 000 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu 6016R	1	23 000 000 ₴	23 000 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ HONGNIU 6016R — это высокоточное и сверхэффективное решение для современных производств. Оснащён мощным волоконным лазером и интеллектуальной системой ЧПУ, станок обеспечивает идеальный рез, высокую скорость обработки и минимальные тепловые деформации даже на толстых листах металла. HONGNIU 6016R идеально подходит для резки углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, латуни, меди и других металлов, открывая новые возможности для промышленных предприятий, мастерских и рекламного производства. Прочная конструкция, продуманная эргономика и надёжная система управления гарантируют стабильную работу, высокую повторяемость и долговечность оборудования.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. алюминий. латунь. медь. оцинкованная сталь. металлические сплавы. листовые металлы
--------------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	10 000 кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	надёжная промышленная конструкция с усиленной станиной. низкий уровень вибраций. современная система охлаждения. интуитивно понятный интерфейс управления. автоматическая смазка направляющих. совместимость с популярными cad/cam форматами файлов. высокая по Вторяемость резов. возможность интеграции в автоматизированные линии. защита оператора и системы безопасности. устойчивость к длительной непрерывной работе. лёгкость обслуживания. минимальные эксплуатационные затраты
---------------------------	--

Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	8000 × 3500 × 2200 мм
----------------------------------	-----------------------

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Скорость резки	0-30 м/мин
Точность позиционирования	±0.03 мм