



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1764** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu JXS
Модель **Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu JXS**
Наличие **Ожидание 2-3 дня**
35 000 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ Hongniu JXS	1	35 000 000 ₴	35 000 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Мощный волоконно-оптический лазерный станок с ЧПУ HONGNIU JXS — современное высокопроизводительное решение для точной, быстрой и стабильной резки металла. Станок разработан с учётом требований промышленного производства и обеспечивает идеальное качество реза даже при высокой скорости работы. Передовые лазерные технологии, интеллектуальная система чпу и прочная промышленная конструкция гарантируют надёжность, долговечность и максимальную эффективность в ежедневной эксплуатации. HONGNIU JXS уверенно справляется с резкой стали, нержавеющей стали, алюминия и других металлов, снижая производственные затраты и повышая общую производительность. Идеальный выбор для предприятий, ориентированных на качество, скорость и технологическое превосходство.

Характеристики

Материалы

Материал обработки	углеродистая сталь. нержавеющая сталь. алюминий. латунь. медь. оцинкованная сталь. металлические сплавы. листовые металлы
--------------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	4 000 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	усиленная промышленная станина, низкий уровень вибраций, современная система охлаждения, удобный интерфейс управления, автоматическая смазка направляющих, поддержка cad cam форматов, высокая по Вторяемость реза, защита оператора, возможность длительной непрерывной работы



Размеры (Д × Ш × В) без упаковки

8000 × 3000 × 2200 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	водяное охлаждение
Точность позиционирования	±0.03 мм