



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-1776** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ручной лазерный сварочный аппарат DMK GT-500 JPT 500Вт
Модель **Ручной лазерный сварочный аппарат DMK GT-500 JPT 500Вт**
Наличие **Ожидание 2-3 дня**
19 840 392 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Ручной лазерный сварочный аппарат DMK GT-500 JPT 500Вт	1	19 840 392 ₴	19 840 392 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

DMK GT-500 JPT 500Вт — профессиональный ручной лазерный сварочный аппарат нового уровня. Высокая мощность 500 Вт и точный лазерный источник JPT обеспечивают чистый, быстрый и прочный шов с минимальным нагревом и деформацией. Идеален для сварки нержавеющей стали, алюминия, меди и сплавов, подходит для мастерских, производства, ремонта и точных DIY-проектов. Эргономичная рукоятка, интуитивное управление и портативный дизайн делают DMK GT-500 незаменимым инструментом, когда важны скорость, точность и качество. Максимальная производительность для профессионалов, где каждая деталь имеет значение.

Характеристики

Двигатель

Мощность	500ВТ
----------	--------------

Материалы

Материал обработки	нержавеющая сталь. углеродистая сталь. алюминий. медь. латунь. титан. сплавы
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	18 кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	портативный ручной аппарат. энергосберегающий. простой в управлении. подходит для мастерских и домашних проектов. минимальное тепловое воздействие. долговечный лазерный источник JPT 500Вт. совместим с различными металлами. быстрая настройка и эксплуатация. высокая скорость и качество сварки даже на тонких деталях
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	500 × 250 × 400 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	воздушное охлаждение + опционально водяное охлаждение для длительной работы
Режущий инструмент	лазерная сварочная головка
Скорость резки	12 м м/с
Точность позиционирования	±0.01 мм