



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1789** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Деревообрабатывающий станок SG-TCM 400

Модель **Деревообрабатывающий станок SG-TCM 400**

Наличие **Ожидание 2-3 дня**

12 990 120 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Деревообрабатывающий станок SG-TCM 400	1	12 990 120 ₴	12 990 120 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

SG-TCM 400 — универсальная мощь и точность в деревообработке
Деревообрабатывающий станок SG-TCM 400 — это надежное и производительное решение для профессиональных мастерских и столярных цехов. Он создан для тех, кто ценит стабильность, точность и высокое качество обработки древесины в каждой детали. Станок уверенно справляется с широким спектром задач — от распиловки до фрезерования, обеспечивая чистый рез и точную геометрию заготовок. Мощная конструкция снижает вибрации, повышает точность и гарантирует долговечность даже при интенсивной ежедневной эксплуатации. Простое и понятное управление делает SG-TCM 400 удобным в работе, а универсальность позволяет выполнять несколько операций на одном оборудовании, экономя пространство и повышая эффективность производства. SG-TCM 400 — это инструмент, который расширяет возможности вашей мастерской и выводит деревообработку на профессиональный уровень.

Характеристики

Двигатель

Мощность	23кВт
----------	--------------

Материалы

Материал обработки	древесина. массив дерева. фанера. ДСП. МДФ. шпон
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	3000кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	усиленная металлическая рама для высокой жесткости. минимальный уровень вибраций. простое и интуитивное управление. возможность установки различных режущих инструментов. защитные кожухи и системы безопасности. подходит для профессиональных мастерских и производств. рассчитан на интенсивную эксплуатацию. удобная регулировка пара м обработки
---------------------------	---

Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	4800 × 2350 × 1200
----------------------------------	--------------------

Характеристики станка

Метод охлаждения	воздушное
Режущий инструмент	пильный диск
Скорость резки	до 6000 об/мин
Точность позиционирования	±0.05 мм