



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1805** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный аппарат QCW-NS0630QE 600W

Модель Сварочный аппарат QCW-NS0630QE 600W

Наличие Ожидание 2-3 дня

2 445 053 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Сварочный аппарат QCW-NS0630QE 600W	1	2 445 053 ₴	2 445 053 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Сварочный аппарат QCW-NS0630QE 600 Вт — точность, контроль и чистая точечная сварка QCW-NS0630QE — это надежный аппарат для точечной сварки, созданный для работы с листовым металлом, ювелирными изделиями и мелкими деталями, где важны аккуратность, минимальный нагрев и безупречное качество соединения. Компактный и легкий корпус делает аппарат удобным для ежедневной работы в мастерской или дома. Регулировка мощности позволяет точно настраивать процесс под разные материалы, а эффективная система охлаждения обеспечивает стабильную работу без перегрева даже при интенсивной эксплуатации. QCW-NS0630QE 600 Вт — это: высокая точность сварки минимальная зона термического воздействия удобное и понятное управление надежность и стабильность результата QCW-NS0630QE — идеальный выбор для тех, кто ценит точность, контроль и профессиональный результат в точечной сварке.

Характеристики

Двигатель

Мощность	600 Вт
----------	--------

Материалы

Материал обработки	листовой металл. нержавеющая сталь. никель. медь. тонкие металлические детали. ювелирные изделия
--------------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	11.5кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	компактный и лёгкий корпус. удобное управление. стабильное качество сварки. подходит для профессионального и домашнего использования. идеален для мелких и точных работ
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	374.5 × 191 × 330 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	воздушное
Режущий инструмент	точечная сварка
Скорость резки	1-300 Гц
Точность позиционирования	± 0.5-1 мм