



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1807** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трёхмерный автоматический
трубогибочный станок с ЧПУ

Модель Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ

НаличиеОжидание 2-3 дня

12 625 408 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ	1	12 625 408 ₴	12 625 408 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ — новый уровень точности и производительности. Это высокотехнологичное решение для гибки труб сложной пространственной геометрии с максимальной точностью и полной повторяемостью. Станок обеспечивает стабильное качество изделий даже при интенсивной серийной нагрузке, сокращая время производства и минимизируя брак. Интеллектуальная система ЧПУ, высокая скорость обработки и автоматизация всех ключевых процессов делают оборудование идеальным выбором для автомобильной, аэрокосмической, мебельной, машиностроительной и других отраслей. Поддержка широкого диапазона материалов и диаметров труб позволяет легко адаптировать станок под любые производственные задачи. Надёжная конструкция, интуитивно понятный интерфейс и точный контроль каждого этапа гибки обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы. Повысьте эффективность, точность и конкурентоспособность вашего производства с нашим передовым трубогибочным оборудованием.

Характеристики

Двигатель

Мощность	45 кВт
----------	--------

Материалы

Материал обработки	нержавеющая сталь. углеродистая сталь. алюминий. медь. латунь
--------------------	---

Общие характеристики

Вес без упаковки	1200кг
Гарантийный срок	12 месяцев



Дополнительная информация	ЧПУ управление. серводвигатели. сменные матрицы. охлаждение. защита. поддержка DXF/STEP. автоматизация. гиб разных металлов
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	4350 × 1160 × 1350 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	воздушное
Режущий инструмент	гибочная оснастка
Точность позиционирования	0,05 мм