



# Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1813**    Дата формирования **09.10.2026**    Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
**Трёхмерный автоматический  
трубогибочный станок с ЧПУ  
GEYU SB-38 CNC**  
Модель **Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ**  
Наличие **Ожидание 2-3 дня**  
**9 992 400 ₴**

| Товар                                                               | Количество | Цена        | Итого              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ GEYU SB-38 CNC | 1          | 9 992 400 ₴ | <b>9 992 400 ₴</b> |

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

## Описание

Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с чпу geyu sb-38 cnc – мощное и точное решение для высокопроизводительной гибки труб современная система чпу обеспечивает максимальную точность и повторяемость работы высокая скорость и универсальность позволяют работать с разными диаметрами и материалами идеален для автомобильной аэрокосмической мебельной и других отраслей прочная конструкция автоматизация процесса и оптимизация производства ваш надёжный инструмент для современных задач

## Характеристики

### Двигатель

Мощность **15 к Вт**

### Материалы

Материал обработки **сталь нержавейка алюминий медь и их сплавы**

### Общие характеристики

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес без упаковки          | <b>1200кг</b>                                                                                                           |
| Гарантийный срок          | <b>12 месяцев</b>                                                                                                       |
| Дополнительная информация | <b>управление серводвигатели сменные матрицы охлаждение защита поддержка dxf/step автоматизация гиб разных металлов</b> |



Характеристики станка

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Метод охлаждения          | жидкостное                             |
| Режущий инструмент        | серводвигатели и гидравлические ролики |
| Скорость резки            | 2 м/с                                  |
| Точность позиционирования | 0,05 мм                                |