



# Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1820**    Дата формирования **09.10.2026**    Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ candrel

Модель **Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ candrel**

Наличие **Ожидание 2-3 дня**

**8 012 508 ₴**

| Товар                                                        | Количество | Цена        | Итого              |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ candrel | 1          | 8 012 508 ₴ | <b>8 012 508 ₴</b> |

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

## Описание

Трёхмерный автоматический трубогибочный станок с ЧПУ Candrel — это ключевой элемент современного высокоточного производства. Его использование напрямую влияет на качество готовых изделий, стабильность серийного выпуска и конкурентоспособность компании. Благодаря трёхмерной гибке и интеллектуальному ЧПУ-управлению станок обеспечивает абсолютную точность каждого изгиба, исключая человеческий фактор и брак даже при сложной геометрии труб. Это особенно важно для отраслей, где допуски минимальны, а требования к качеству максимальны. Высокая скорость работы и автоматизация процессов позволяют существенно увеличить объёмы производства, сократить время выполнения заказов и снизить эксплуатационные затраты. Надёжность конструкции гарантирует непрерывную работу в условиях интенсивной нагрузки, что делает станок стратегически важным вложением для масштабирования бизнеса. Candrel — это не просто оборудование, а инструмент роста, качества и устойчивого развития вашего производства.

## Характеристики

### Двигатель

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Мощность | <b>7,5 К Вт</b> |
|----------|-----------------|

### Материалы

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Материал обработки | <b>сталь. нержавеющая сталь. алюминий. медь. латунь. сплавы</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Общие характеристики

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Вес без упаковки | <b>1500 Кг</b>    |
| Гарантийный срок | <b>12 месяцев</b> |



|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация        | высокая надёжность и стабильность работы. адаптация под разные материалы. низкий уровень шума. энергоэффективность. лёгкое техническое обслуживание. совместимость с автоматизированными линиями производства |
| Размеры (Д × Ш × В) без упаковки | 7500 мм × 2200 мм × 1800 мм                                                                                                                                                                                   |

Характеристики станка

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Метод охлаждения          | жидкостное    |
| Режущий инструмент        | дисковая пила |
| Скорость резки            | до 120 м/мин  |
| Точность позиционирования | ±0.1 мм       |