



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-1826** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Трубогибочный станок с ЧПУ, двойная головка SW-38/50 NC
Модель **Трубогибочный станок с ЧПУ, двойная головка SW-38/50 NC**
Наличие **Ожидание 2-3 дня**
4 941 111 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Трубогибочный станок с ЧПУ, двойная головка SW-38/50 NC	1	4 941 111 ₴	4 941 111 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Двухголовочный трубогибочный станок с ЧПУ SW-38/50 NC — максимум производительности в каждом цикле. Инновационная конструкция с двумя независимыми гибочными головками позволяет выполнять несколько операций одновременно, в разы сокращая время производства и увеличивая выпуск готовых изделий без потери качества. Это идеальное решение для предприятий, где скорость и точность определяют прибыль. Современная система ЧПУ гарантирует высочайшую точность позиционирования и стабильную повторяемость гибки, даже при сложной пространственной геометрии труб. Интуитивно понятное программное обеспечение упрощает настройку, ускоряет запуск новых изделий и минимизирует влияние человеческого фактора. Преимущества SW-38/50 NC: одновременная гибка на двух головках высокая скорость обработки при серийном и массовом производстве точное ЧПУ-управление и гибкое программирование стабильная работа с трубами различных диаметров и материалов надёжная конструкция для интенсивной промышленной эксплуатации SW-38/50 NC — это стратегическое оборудование для компаний, которые выбирают скорость, точность и конкурентное превосходство.

Характеристики

Двигатель

Мощность **4к Вт**

Материалы

Материал обработки **сталь. нержавеющая сталь. алюминий. медь. латунь**

Общие характеристики

Вес без упаковки **1200кг**



Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	одновременная обработка двух труб, сокращение времени цикла, высокая надёжность, подходит для серийного производства
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	7800 × 2300 × 1900 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	жидкостное
Режущий инструмент	отрезной нож
Скорость резки	100 м/мин
Точность позиционирования	±0.1 мм