



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1828** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогибочный станок
SB-38CNC-4A-2S

Модель Трубогибочный станок SB-38CNC-4A-2S

Наличие Ожидание 2-3 дня

11 653 444 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
Трубогибочный станок SB-38CNC-4A-2S	1	11 653 444 ₺	11 653 444 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Трубогибочный станок SB-38CNC-4A-2S — точность, которая работает на результат. SB-38CNC-4A-2S создан для производств, где важны абсолютная повторяемость, высокая скорость и стабильное качество каждой детали. Современная система ЧПУ с многоосевым управлением позволяет выполнять сложные пространственные гибы с минимальными допусками, полностью исключая влияние человеческого фактора. Станок легко адаптируется под различные диаметры и радиусы гибки, обеспечивая гибкость производства и быстрый переход между изделиями. Надёжная конструкция и промышленная комплектация гарантируют бесперебойную работу в режиме интенсивной нагрузки, делая оборудование идеальным выбором для серийного и массового выпуска. Преимущества SB-38CNC-4A-2S: высокоточное многоосевое ЧПУ-управление стабильная повторяемость при серийном производстве обработка труб различной геометрии и сложности простое программирование и удобный интерфейс снижение отходов и рост производительности SB-38CNC-4A-2S — профессиональный инструмент для тех, кто выбирает эффективность, точность и технологическое превосходство.

Характеристики

Двигатель

Мощность	11к Вт
----------	--------

Материалы

Материал обработки	сталь. нержавеющая сталь. алюминий. медь. латунь
--------------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	3800кг
------------------	--------



Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	стабильная работа при серийном производстве, высокая надёжность, быстрая переналадка, совместимость с автоматизированными линиями
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	7200 × 2200 × 1800 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	жидкостное
Режущий инструмент	отрезной нож
Скорость резки	100 м/мин
Точность позиционирования	±0.1 мм