



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1831** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двойной гидравлический
трубогибочный станок с
роликовым приводом GEYU

Модель Двойной гидравлический трубогибочный станок

Наличие Ожидание 2-3 дня

7 512 750 ₺

Товар	Количество	Цена	Итого
Двойной гидравлический трубогибочный станок с роликовым приводом GEYU	1	7 512 750 ₺	7 512 750 ₺

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Двойной гидравлический трубогибочный станок GEYU — точность и мощность для профессионалов Станок GEYU с роликовым приводом сочетает максимальную производительность, стабильность и долговечность. Его двойная гидравлическая система позволяет обрабатывать трубы различного диаметра и толщины стенки с абсолютной точностью, сокращая брак и увеличивая выпуск готовой продукции. Интуитивно понятное управление и надёжная конструкция обеспечивают простоту эксплуатации и длительный срок службы, а высокая скорость работы делает станок идеальным для серийного производства металлоконструкций, трубопроводов и инженерных изделий. Преимущества GEYU: двойной гидравлический привод для стабильной и точной гибки роликовый механизм для ровного изгиба без деформаций обработка труб разного диаметра и толщины стенки высокая повторяемость и минимальные отходы материала простое управление и надёжность при длительной эксплуатации GEYU — когда точность, мощность и надёжность становятся стандартом вашего производства.

Характеристики

Двигатель

Мощность	5,5к Вт
----------	---------

Материалы

Материал обработки	сталь. нержавеющая сталь. алюминий. медь. латунь
--------------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	1200кг
------------------	--------



Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	надёжная гидравлическая система. простое управление. стабильная работа при серийном и массовом производстве. минимизация отходов. длительный срок службы
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	7800 × 2300 × 1900 мм

Характеристики станка

Метод охлаждения	жидкостное
Режущий инструмент	отрезной нож
Скорость резки	120 м/мин
Точность позиционирования	±0.1 мм