



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-1837** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D принтер Raise3D Pro3 HS

Модель157983413

НаличиеОжидание 2-3 дня

4 424 075 ₹

Товар	Количество	Цена	Итого
3D принтер Raise3D Pro3 HS	1	4 424 075 ₹	4 424 075 ₹

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Raise3D Pro3 HS — это высокоскоростной профессиональный 3D-принтер, созданный для промышленного производства, инженерных задач и прототипирования. Модель сочетает надёжность, точность и расширенную поддержку технических материалов, обеспечивая стабильную работу даже при интенсивной нагрузке. Высокая скорость печати (HS — High Speed)Оптимизированная механика и экструдер позволяют значительно увеличить скорость печати без потери качества. Это сокращает время производства деталей и повышает эффективность рабочего процесса. Большая область печатиРабочая зона обеспечивает создание крупных моделей или одновременную печать нескольких изделий, что особенно важно для серийного производства и функциональных прототипов. Двойной экструдерСистема независимых экструдеров расширяет возможности печати:использование поддержеккомбинирование материаловсложная геометрия моделей? Работа с инженерными материаламиПоддержка широкого спектра филаментов: PLA, PETG, ABS, ASA, PC, нейлон, композитные материалы и другие. Промышленная надёжностьЖёсткая рама, закрытая камера печати и интеллектуальный контроль процесса обеспечивают стабильный результат при длительной эксплуатации. Интеллектуальные функцииавтоматическая калибровкадатчики контроля филаментаудалённое управлениемониторинг печатиПодходит для:инженерных разработоксерийного производствафункционального прототипированияпроизводственных лабораторийобразовательных учрежденийRaise3D Pro3 HS — это скорость, точность и надёжность промышленного уровня в одном устройстве.

Характеристики

Материалы

Материал печати

ABS, PLA, PETG, Flex, Carbon, Flexible, Glassfiber, PC, Polycarbonate, TPU и другие

Печатающий узел

Диаметр филамента

1.75 мм



Максимальная температура экструдера	320°C
Диаметр сопла	0.4 мм (по умолчанию). 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1 мм (доступно)

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	IdeaMaker
------------------------------------	-----------

Рабочая область

Температура платформы	120°C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	Печать с одним экструдером: 300 × 300 × 300 мм (11.8 × 11.8 × 11.1"а) Печать с двумя экструдерами: 255 × 300 × 300 мм (10 × 11.8 × 11.1"а)

Общие характеристики

Вес без упаковки	54 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/DIY, образовательный, профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	620 × 626 × 760 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	от 0.1 до 0.3 мм
Точность позиционирования по оси XY	0.78125 мкр
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP/ STEP/ STP/ IGES/ IGS
Скорость печати	500 м/с