



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1854** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D принтер MINGDA MD-1000 Pro

Модель

MD-1000 Pro

Наличие

Ожидание 2-3 дня

7 574 245 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
3D принтер MINGDA MD-1000 Pro	1	7 574 245 ₴	7 574 245 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Крупноформатная промышленная печать без ограниченийMINGDA MD-1000 Pro — это мощный FDM-принтер промышленного класса с увеличенной областью печати, созданный для производства крупногабаритных деталей, функциональных прототипов и серийных изделий. Идеально подходит для архитектуры, машиностроения, рекламного производства и инженерных проектов.Большая область печатиПозволяет создавать масштабные модели за один цикл без склейки частей, что повышает прочность и экономит время постобработки.Усиленная металлическая рамаЖёсткая промышленная конструкция обеспечивает стабильность при печати крупных объектов и длительной работе.Поддержка инженерных материаловВысокотемпературный хотэнд и подогреваемый стол позволяют печатать PLA, ABS, PETG, ASA, нейлон и другие технические пластики.Точная и стабильная подачаНадёжная механика и система перемещения обеспечивают аккуратное формирование слоёв даже на большой высоте печати.Удобное управлениеИнтуитивный интерфейс и поддержка популярных слайсеров делают работу простой и понятной.Преимущества MD-1000 Pro✓ Печать крупногабаритных изделий✓ Подходит для производства и прототипирования✓ Прочная промышленная конструкция✓ Стабильная работа при длительных проектах✓ Оптимальное решение для инженерных задачMINGDA MD-1000 Pro — это профессиональный инструмент для масштабных проектов и серьёзного производства.

Характеристики

Материалы

Материал печати	Обычная нить накаливания: ПЛА, ПЭТГ; Инженерная нить: PETG-CF, PET-CF/GF, HtPA-CF/GF, PA12-CF, HtPA-GF25/CF25;
-----------------	--

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	≤350°C (Рекомендуемая температура ≤320 °C)



Диаметр сопла	0,4 (0,6, 0,8 опционально)
---------------	----------------------------

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Cura, Reptier-Host, Simplify3D
------------------------------------	--------------------------------

Рабочая область

Температура платформы	≤110°C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	1000 x 1000 x 1000 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	85 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/DIY. для медицины. начального уровня. образовательный. промышленный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	820 × 720 × 1080 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.05-0.3 мм
Технология печати	FDM
Формат файлов	Stl, Obj, G-код
Скорость печати	300 м м/с (Рекомендуемая скорость печати: (PLA) 200 м м/с; (PETG) 180 м м/с; (PET-CF) 100 м м/с)