



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1893** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Устройство пост-обработки Elegoo Mercury Plus-V3.0

Модель	140034138
Наличие	Ожидание 2-3 дня

158 760 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
Устройство пост-обработки Elegoo Mercury Plus-V3.0	1	158 760 ₮	158 760 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Устройство пост-обработки ELEGOO Mercury Plus V3.0 — это многофункциональная станция мойки и UV-полимеризации (Wash & Cure 2-в-1) для моделей, напечатанных на фотополимерных 3D-принтерах. Устройство значительно упрощает процесс постобработки: оно удаляет остатки смолы с поверхности модели и затем равномерно отверждает её под ультрафиолетовым светом, обеспечивая высокое качество готовых изделий. Станция оснащена вместительным контейнером для очистки, вращающейся платформой для равномерной полимеризации и интуитивной сенсорной панелью управления. Благодаря увеличенному объёму камеры устройство позволяет обрабатывать крупные модели или несколько деталей одновременно. Mercury Plus V3.0 совместима с большинством фотополимерных 3D-принтеров технологий LCD, DLP и SLA, включая популярные модели серии Mars и Saturn. Основные преимущества: 2-в-1: мойка и UV-отверждение — полная постобработка модели в одном устройстве. 360° равномерная полимеризация — вращающаяся платформа и 24 UV-светодиода (405 нм) обеспечивают равномерное засвечивание со всех сторон. Два режима очистки — корзина для моделей или крепление печатной платформы. Увеличенный объём мойки — резервуар до 7,5 л для обработки крупных моделей. Простое управление — сенсорная панель и таймер работы до 30 минут. Безопасная эксплуатация — анти-UV крышка блокирует до 99,9% ультрафиолетового излучения и автоматически останавливает работу при открытии. ELEGOO Mercury Plus V3.0 — эффективное решение для быстрой и качественной постобработки фотополимерных моделей, позволяющее получать чистые, прочные и полностью отверждённые изделия после 3D-печати.

Характеристики

Освещение

Источник света	УФ-светодиоды
----------------	---------------

Рабочая область

Максимальный размер отверждения	250 × 290 мм
---------------------------------	--------------



Управление и датчики

Установка времени	0-30 мин
Метод управления	Сенсорные кнопки

Общие характеристики

Вес без упаковки	4.7 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Двойные режимы очистки, большая вместимость, защита от УФ-излучения, сушка на 360°, простота использования
Комплектация	Ведро для очистки. вращающийся столик для УФ-отверждения. корзина для чистки моделей. регулируемые держатели — 2 шт.. адаптер питания. инструменты. руководство пользователя
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	302.5 x 302.5 x 412.5 мм;

Параметры печати

Метод мойки	Вихревая очистка в моющем растворе (изопропиловый спирт. IPA) с магнитным перемешиванием. поддерживаются два режима — мойка в корзине или на платформе
-------------	--