



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-1901** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Устройство пост-обработки ELEGOO Mercury Plus V2.0

Модель	145507415
Наличие	Ожидание 2-3 дня

98 520 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
Устройство пост-обработки ELEGOO Mercury Plus V2.0	1	98 520 ₮	98 520 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

ELEGOO Mercury Plus V2.0 — это комбинированная станция для пост-обработки фотополимерных 3D-отпечатков, объединяющая функции промывки (Wash) и УФ-полимеризации (Cure) в одном устройстве. Это удобное решение для очистки смолы и последующего отверждения моделей после 3D-печати с использованием LCD/DLP/SLA-принтеров. Основные возможности: 2-в-1: промывка и отверждение — модель можно сначала тщательно вымыть от остатков жидкой смолы, а затем быстро и равномерно отвердить УФ-светом. Гибкий режим промывки: моет модель как на платформе, так и после снятия с неё — с регулируемой высотой и в корзине, помещаемой в бак. 360° отверждение: вращающийся поворотный стол обеспечивает равномерное полимеризование со всех сторон. Мощное УФ-освещение: встроенные 16 УФ-диодов с длинами волн 405 нм и 385 нм обеспечивают быстрое и качественное отверждение. Интеллектуальное управление: сенсорные кнопки и дисплей показывают оставшееся время; устройство подаёт сигнал по завершении цикла. Защитная крышка: блокирует до 99,95 % ультрафиолета, защищая глаза и кожу пользователя. Герметичное закрытие при мойке предотвращает испарение спирта или других очистительных растворов. ELEGOO Mercury Plus V2.0 — это надёжное и удобное решение для качественной пост-обработки 3D-моделей дома или в мастерской.

Характеристики

Освещение

Источник света	УФ-светодиоды
----------------	---------------

Рабочая область

Максимальный размер отверждения	140 x 165 мм
---------------------------------	--------------



Управление и датчики

Установка времени	0-30 мин
Метод управления	сенсорные кнопки

Общие характеристики

Вес без упаковки	3.8 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Гибкий режим мойки. 360° всестороннее отверждение. мощный режим отверждения. интеллектуальный режим работы. крышка с защитой от УФ-излучения. функция защиты обновления. интеллектуальный контроль полимеризации. широкая совместимость
Комплектация	Станция Mercury Plus V2.0, защитный колпак, промывочный бак, корзина для очистки, поворотная платформа для отверждения, набор инструментов, шнур питания, руководство пользователя
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	Габариты устройства: 200 x 200 x 352 мм

Параметры печати

Метод мойки	Вихревая очистка в IPA с магнитным перемешиванием. два режима мойки — в корзине или на платформе
-------------	--