



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261010-2568** Дата формирования**10.10.2026** Цена действительна до**17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер TRONXY VEHO 1000-20 A

Модель161173511

НаличиеОжидание 2-3 дня

3 605 700 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер TRONXY VEHO 1000-20 A	1	3 605 700 ₴	3 605 700 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

TRONXY VEHO 1000-20A — промышленный крупноформатный 3D-принтер, предназначенный для печати больших деталей, прототипов и функциональных изделий. Благодаря огромной области печати и прочной металлической конструкции принтер идеально подходит для профессионального использования, инженерных задач и производственных проектов. Модель оснащена стабильной рамой и точной системой позиционирования, что обеспечивает высокую точность печати даже при создании крупных моделей. Большая рабочая область позволяет изготавливать масштабные детали без необходимости разделять модель на несколько частей. Принтер поддерживает работу с различными типами пластиковых филаментов, что делает его универсальным инструментом для прототипирования, производства и обучения. Преимущества TRONXY VEHO 1000-20A: • сверхбольшая область печати для крупных моделей • прочная металлическая рама для стабильной работы • высокая точность и качество печати • удобное управление через сенсорный экран • поддержка различных материалов для печати • стабильная подача филамента • подходит для промышленного и профессионального применения Область применения 3D-принтер используется для: промышленного прототипирования, производства крупных деталей, архитектурного моделирования, инженерных проектов, образовательных и исследовательских задач, изготовления декоративных элементов. TRONXY VEHO 1000-20A — мощное решение для тех, кому требуется печать крупных моделей с высокой точностью и стабильным качеством. Благодаря большой области печати и надёжной конструкции принтер отлично подходит для бизнеса, инженерии и профессионального 3D-производства.

Характеристики

Материалы

Материал печати

PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PMMA

Печатающий узел

Диаметр филамента

1.75



Максимальная температура экструдера	320 °C
-------------------------------------	--------

Рабочая область

Температура платформы	110 °C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	1000 × 1000 × 2000 mm

Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	образовательный, промышленный, профессиональный

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.1-1.5 мм (опционально)
Точность позиционирования по оси XY	S0.00625 мм
Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	3MF, AMF, STL, OBJ, STEP, SVG
Скорость печати	<500 м м/с