



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-2623** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Блок принудительной подачи воздуха Optrel Swiss Air и полумаска (без панели управления)
Модель **Блок Optrel Swiss Air и полумаска (без панели управления)**
Наличие**Ожидание 2-3 дня**
1 490 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Блок принудительной подачи воздуха Optrel Swiss Air и полумаска (без панели управления)	1	1 490 000 ₴	1 490 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Революционная система защиты органов дыхания Optrel Swiss Air с полумаской — современная система индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей очищенного воздуха PAPR, разработанная для комфортной и длительной работы в условиях пыли, дыма и аэрозолей. Система подаёт отфильтрованный воздух в полумаску через компактный вентиляторный блок и Y-образный шланг, создавая зону положительного давления в области рта и носа. Это снижает сопротивление дыханию и делает работу заметно комфортнее по сравнению с обычными фильтрующими полумасками. Полумаска выполнена из высокотехнологичного материала и рассчитана на удобную индивидуальную посадку благодаря полностью регулируемому оголовью. Конструкция обеспечивает свободу движений и подходит для длительного ношения совместно с другим защитным снаряжением. Сам фильтрующий блок отличается компактным и лёгким исполнением, а вес системы на несущем модуле составляет около 550 г, что помогает снизить нагрузку на шею и спину во время смены.

Преимущества:

- ✓ Принудительная подача очищенного воздуха для более комфортного дыхания
- ✓ Снижение сопротивления дыханию во время работы
- ✓ Удобная и эргономичная конструкция для длительного ношения
- ✓ Регулируемый воздушный поток под разные условия работы
- ✓ Индикация состояния батареи и фильтра
- ✓ Компактный и лёгкий блок подачи воздуха
- ✓ Совместимость с другим защитным снаряжением
- ✓ Подходит для профессионального ежедневного использования

Технические особенности:

- ✓ 3 уровня подачи воздуха — можно выбрать интенсивность воздушного потока под условия работы: — Уровень 1: минимум 100 л/мин — Уровень 2: минимум 115 л/мин — Уровень 3: минимум 130 л/мин
- ✓ Управление без панели — при отсутствии панели управления уровень подачи воздуха регулируется напрямую на блоке с помощью кнопки включения/выключения
- ✓ Надёжный вентиляторный блок — оснащён высококачественным двигателем на шарикоподшипниках для стабильной подачи очищенного воздуха во время работы
- ✓ Звуковая система сигнализации — устройство предупреждает пользователя звуковым сигналом о важных изменениях в работе системы
- ✓ Контроль безопасности — система подаёт сигнал при низком или очень низком заряде батареи, засорённом фильтре, отсутствии фильтра и низком воздушном потоке
- ✓ Сигнал низкого заряда батареи — период срабатывания сигнализации 3,0 секунды: 1,5 секунды сигнал включён и 1,5 секунды выключен
- ✓ Сигнал по фильтру — период срабатывания сигнализации 0,5 секунды: 0,25 секунды сигнал включён и 0,25 секунды выключен
- ✓ Оптическая индикация — доступна при подключении панели управления Swiss Air, которая не входит в данную комплектацию

Optrel Swiss Air с полумаской подходит для использования:

- ✓ В промышленности
- ✓ На производстве
- ✓ В мастерских
- ✓ При шлифовке и обработке материалов
- ✓ При работах в запылённой среде
- ✓ В условиях, где требуется надёжная защита органов дыхания

Важно: Optrel Swiss Air запрещено использовать в средах IDLH, то есть в условиях непосредственной опасности для жизни и здоровья, при содержании кислорода ниже 17%, а также при концентрации токсичных веществ, требующей класса защиты выше TH3. Система не является источником воспламенения для взрывоопасных и легковоспламеняющихся сред.

Итог Optrel Swiss Air с полумаской — это удобное, современное и эффективное решение для защиты органов дыхания, которое сочетает высокий уровень комфорта, надёжную фильтрацию и



удобство ежедневного использования в профессиональной среде.

Характеристики

Звук	
Уровень шума	максимум 70 дБ

Кабели и переходники	
Длина кабеля	3000 мм
Тип кабеля	Разъем USB-C

Материалы	
Температура хранения	от -5°С до +55°С (без конденсации)
Материал	Полумаска: POM, прочный текстиль (98 % полиэстер / 2 % полиуретан), вставка: пенополиуретан; Вентиляторный блок: PA66 GF30; Шланг: POM и силикон

Общие характеристики	
Вес без упаковки	Вентиляторный блок: 1200 г (включая фильтр, ремень и батарею), 550 г (без ремня и батареи); Шланг: 125 г (включая Y-образный шланг); Батарея:150 г
Гарантийный срок	12 месяцев
Комплектация	Блок подачи воздуха Swiss air со шлангом, маской, фильтром TH3P/TM3P R SL, аккумулятором, системой крепления, зарядным устройством, кабелем для зарядки, инструкцией по эксплуатации и сумкой для транспортировки.
Назначение	Система защиты дыхания OPTREL SWISS AIR PAPR
Основной цвет	Черный
Принцип работы	электрический
Страна производства	Швейцария
Тип устройства	Система респираторной защиты
Область применения	сварка, шлифовка, автопром, строительство, химическая, холодильная и пищевая промышленность, металлургия, промышленная очистка
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	Вентиляторный блок: 250 x 170 x 50 мм; Шланг: длина 180 мм (эластичный, до 355 мм без. Y-образного шланга)
Особенности	Вентиляторный респиратор класса TH3, главный фильтр частиц, регулируемый поток воздуха100-130 л/мин, аккумуляторная батарея, поддерживает дыхание, без потребности в примерке, дополнительный ABE1P комбинированный фильтр, фильтр запаха горного воздуха, автоматическое управление воздушным потоком.

Аккумулятор, питание и энергопотребление	
Тип аккумулятора	Литий-ионный перезаряжаемый
Мощность зарядки	15 Вт
Время автономной работы	от 6 до 12 часов (Время работы в зависимости от расхода воздуха, при комнатной температуре с новым фильтром)
Время зарядки	приблизительно 6 ч
Рабочее напряжение	3,6 В