



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-2641** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный лазерный станок CO2 - Master-6040 Pro (CO2) (3-phase / W2)

Модель163083476

НаличиеОжидание 2-3 дня

2 750 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Промышленный лазерный станок CO2 - Master-6040 Pro (CO2) (3-phase / W2)	1	2 750 000 ₴	2 750 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Промышленный лазерный станок CO₂ Master-6040 Pro — надёжный и универсальный станок для резки и гравировки, рассчитанный на стабильную работу в мастерской или производстве. Подходит для выполнения широкого спектра задач с различными материалами. Назначение Станок используется для: резки и гравировки по дереву, фанере, акрилу, обработке кожи, резины и пластика, изготовления рекламной и сувенирной продукции, создания декоративных и интерьерных элементов. Особенности работы: обеспечивает ровную и аккуратную обработку материалов, сохраняет стабильность при длительной работе, позволяет точно позиционировать заготовки, подходит как для единичных изделий, так и для серийных задач. Конструкция и удобство: продуманная рабочая зона для разных типов материалов, возможность регулировки рабочей высоты под задачу, удобное управление и настройка параметров, система охлаждения и вентиляции для безопасной эксплуатации. Преимущества использования: универсальность применения, стабильное качество обработки, комфортная работа за счёт автоматизации процессов, подходит для мастерских, производств и учебных целей. Важно! Требуется соблюдение техники безопасности, рекомендуется установка в хорошо проветриваемом помещении. Для работы необходимы базовые навыки настройки оборудования. Итог Master-6040 Pro — это практичное решение для тех, кому важны стабильность, точность и универсальность в лазерной обработке материалов.

Характеристики

Рабочая область

Размеры рабочей зоны

600 x 400 мм

Управление и датчики

Метод управления

Ruida RDC6445G (поддержка китайского / английского языков)



Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Лазерная трубка : Reci W2 (корпус должен быть оснащен удлиненной защитной крышкой), Тайваньский линейный направляющий брус Shangyin HIWIN15mm (оригинальный), привод Lexus Leadshine (с кодом проверки подлинности), двигатель: Lexus 3DM580S driver и трехфазный step 573S20-LS входной двигатель, рабочая поверхность: двойная платформа в виде сот + ножевая планка, электрический подъем (высота 200 мм), мощный воздушный насос мощностью 135 Вт, вытяжной вентилятор мощностью 550 Вт, позиционирование на красный свет

Характеристики станка

Метод охлаждения	Специальный домен S&ATeyuCW-5000 (оригинальный, аутентичный)
------------------	--