



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-2642** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Индустриальный лазерный станок CO2 - 1390 Heavy (CO2) (Servo / W4 / 3mm)

Модель **1390 Heavy**

Наличие **Ожидание 2-3 дня**

3 850 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Индустриальный лазерный станок CO2 - 1390 Heavy (CO2) (Servo / W4 / 3mm)	1	3 850 000 ₴	3 850 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Индустриальный лазерный станок CO2 - 1390 Heavy (CO2) (Servo / W4 / 3mm) - промышленное оборудование для резки и гравировки, рассчитанное на интенсивную и длительную эксплуатацию. Подходит для производственных задач, где важны стабильность, точность и повторяемость результата. Назначение: Станок используется для обработки различных материалов: фанера, дерево, МДФ, акрил и пластик, кожа, резина, картон, композитные и листовые материалы. Применяется в производстве, рекламе, мебельной сфере и декоративных изделиях. Особенности работы: обеспечивает точную резку и детализированную гравировку; стабильно работает при длительных нагрузках; подходит для серийного производства; поддерживает высокую повторяемость изделий. Конструкция: усиленная рама для снижения вибраций; точная система перемещения с плавным ходом; надёжные комплектующие промышленного уровня; рабочая зона, рассчитанная на крупные заготовки. Удобство эксплуатации: интуитивно понятное управление; быстрая настройка под разные материалы; эффективное охлаждение и вентиляция; возможность точной настройки параметров под задачу. Преимущества: высокая точность обработки; стабильность при длительной работе; универсальность применения; подходит для профессионального использования. Важно: требует соблюдения техники безопасности; необходима система вентиляции помещения; рекомендуется опыт работы с лазерным оборудованием. Итог: CO2 станок 1390 Heavy — это надёжное промышленное решение для задач, где важны точность, производительность и стабильная работа оборудования.

Характеристики

Рабочая область

Размеры рабочей зоны **1300 x 900 мм**

Управление и датчики

Метод управления **Ruida RDC6445G (поддержка ПО LightBurn)**



Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Лазерная трубка: Reci W4, линейные направляющие: HIWIN 20 мм (Тайвань), система движения: сервопривод переменного тока 400W, оптика: фокусирующая линза ZnSe (II-VI, США) (диаметр 20 мм, фокусное расстояние 63.5 мм, производство Китай), рабочий стол: усиленная ножевая (ламельная) платформа, привод: ременная передача с редукцией (ремень шириной 20 мм), защита при открытии крышки, защита системы водяного охлаждения, рабочая подсветка, система красного позиционирования

Характеристики станка

Метод охлаждения	S&A Teui CW-5200 (оригинал), Вентиляция и подача воздуха: вытяжной вентилятор 550W, воздушный компрессор 135W
------------------	---

Конструкция и габариты

Конструкция	сверхпрочная сварочная станина (вес всей машины составляет не менее 400 кг)
-------------	---