



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-2655** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тепловизионный прицел
Sytong AM06-35LRF

Модель151640392

НаличиеОжидание 2-3 дня

1 389 150 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Тепловизионный прицел Sytong AM06-35LRF	1	1 389 150 ₴	1 389 150 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Тепловизионный прицел Sytong AM06-35LRFСовременный тепловизионный прицел, предназначенный для точного обнаружения и наблюдения за объектами в условиях полной темноты, тумана и сложной видимости. Подходит для охоты, наблюдения и профессионального использования. НазначениеИспользуется для:наблюдения в ночное времяобнаружения тепловых объектовработы в условиях плохой видимостиохоты и тактических задачОсобенностичёткое отображение теплового изображениястабильная работа в любых погодных условияхвысокая дальность обнаружениявстроенный дальномер для точного определения расстоянияКонструкцияпрочный и износостойкий корпусустойчивость к внешним воздействиямэргономичное управлениенадёжная фиксация на оружииУдобство использованиябыстрый запускодобрый интерфейснесколько режимов отображениякомфортная работа при длительном использованииПреимуществавозможность работы в полной темнотеточное определение расстояния до целивысокая надёжностьуниверсальность примененияSytong AM06-35LRF — это надёжный инструмент для наблюдения и обнаружения в сложных условиях, который обеспечивает стабильную работу, точность и удобство в использовании.

Характеристики

Интерфейсы и разъемы

Интерфейс подключения	Wi-Fi
Разъем	USB-C

Камера

Цифровой зум	x1/x2/x4/x8
Оптический зум	2,0x



Материалы

Материал корпуса	алюминий
------------------	----------

Общие характеристики

Вес без упаковки	610 г
Дополнительная информация	5 цветовых схем, 12 пикселя сенсора, защита IP66, фокусировка 5 м - ∞, длина волны ИК-излучения 905 нм, мощность ИК-излучения 5 Вт, 50 кадров в секунду, встроенный лазерный дальномер
Назначение	для огнестрельного оружия
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	220,2 x 65,8 x 86,2 мм

Оптика и проекция

Диаметр объектива	35 мм
Регулировка диоптрий	+5 ~ -5

Изображение

Максимально поддерживаемое разрешение	1024x768
---------------------------------------	----------

Дисплей

Диагональ экрана	0.39"
Разрешение экрана	1024x768
Тип дисплея	OLED

Аккумулятор, питание и энергопотребление

Тип аккумулятора	Li-ion 18650
Время автономной работы	> 5 часов