



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-2695** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Dowell3D DM8Plus

Модель162348447

НаличиеОжидание 2-3 дня

1 816 420 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Dowell3D DM8Plus	1	1 816 420 ₮	1 816 420 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Dowell3D DM8 Plus - Идеальный баланс между простотой, качеством и возможностями.Подходит как для старта, так и для регулярной работы.Что ты получаешь:Точная и стабильная печатьЧёткие детали без «соплей» и смещенийБыстрый запускМинимум настройки — максимум результатаПоддержка популярных материаловPLA, PETG, ABS и другиеОткрытая системаЛёгкая настройка и модернизацияПреимущества:Оптимальная область печатиПодходит для большинства задач — от хобби до заказовНадёжная механикаСтабильная работа даже при длительной печатиХорошая адгезия и точность слоёвКачественный результат без доработокПростое управлениеПодойдёт даже новичкамГде используется:обучение и развитиепрототипированиемелкосерийное производствопечать деталей и аксессуаровВажно:требуется базовая настройка перед первым запускомрекомендуется использовать качественный филаментИтог:Лёгкий старт без болиСтабильная печать каждый деньУниверсальный инструмент для задач и заработкаDowell3D DM8 Plus — это принтер, с которого удобно начать и выгодно работать.

Характеристики

Интерфейсы и разъемы

Интерфейс подключения	SD, Wi-Fi
-----------------------	-----------

Материалы

Материал печати	ABS, PLA, PVA, PETG, TPU, ASA, CF, GF
-----------------	---------------------------------------

Печатающий узел

Диаметр филамента	1,75 мм
-------------------	---------



Рабочая область

Температура платформы	100°C
-----------------------	-------

Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Алюминиевая рамка 60 мм, платформа закаленное стекло толщиной 6 мм

Дисплей

Диагональ экрана	7"
Сенсорный экран	да

Параметры печати

Толщина слоя	0,04-0,6 мм
Точность позиционирования по оси XY	0,02 мм
Температура печати	380°C
Формат файлов	STL, OBJ, GCODE, JPG
Скорость печати	150-500 мм/с