



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-2696** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3D-принтер Dowell3D DM10Plus

Модель	163323598
Наличие	Ожидание 2-3 дня

2 155 060 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Dowell3D DM10Plus	1	2 155 060 ₮	2 155 060 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

3D-принтер Dowell3D DM10Plus Универсальный FDM-принтер для стабильной и точной печати, подходящий как для повседневных задач, так и для более серьёзных проектов. Хорошо показывает себя при длительной работе и серийном производстве. Назначение Подходит для: прототипирования и разработки изделий печати функциональных деталей обучения и работы в мастерских мелкосерийного производства Особенности работы стабильная подача материала и ровные слои хорошая детализация при печати надёжная работа при длительных задачах подходит для разных типов филамента Удобство использования понятное управление и настройка быстрая подготовка к печати возможность работы с различными моделями и форматами подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей Преимущества универсальность применения стабильное качество печати надёжная конструкция подходит для регулярной эксплуатации Важное требует базовой настройки перед первым запуском рекомендуется использовать качественный филамент необходим контроль параметров печати для лучшего результата Итого Dowell3D DM10 Plus — это практичный 3D-принтер для тех, кому важны стабильность, точность и универсальность в повседневной работе с печатью.

Характеристики

Интерфейсы и разъёмы

Интерфейс подключения	SD, Wi-Fi
-----------------------	-----------

Материалы

Материал печати	ABS, PLA, PVA, PETG, TPU, ASA, CF, GF
-----------------	---------------------------------------

Печатающий узел

Диаметр филамента	1,75 мм
-------------------	---------



Рабочая область

Размеры рабочей зоны	1000*1000*1000 мм
Температура платформы	100°C

Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Алюминиевая рамка 60 мм,4 винтовых стержня и 4 роликовых стержня, платформа закаленное стекло толщиной 6 мм

Параметры печати

Толщина слоя	0,04-0,6 мм
Точность позиционирования по оси XY	0,02 мм
Температура печати	380°C
Формат файлов	STL, OBJ, GCODE, JPG
Скорость печати	150-500 мм/с