



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-2711** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прибор ночного видения PARD FD1-940 LRF

Модель

FD1-940-LRF

Наличие

Ожидание 2-3 дня

476 160 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Прибор ночного видения PARD FD1-940 LRF	1	476 160 ₴	476 160 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Цифровая насадка ночного видения PARD FD1-940LRF PARD FD1-940LRF — это современная цифровая насадка ночного видения с встроенным лазерным дальномером (LRF), предназначенная для точной стрельбы и наблюдения в условиях полной темноты. Устанавливается перед оптическим прицелом и превращает его в полноценную ночную систему без пристрелки. Ключевые возможности: встроенный лазерный дальномер (LRF) — измерение дистанции до цели ИК-подсветка 940 нм — эффективная работа в полной темноте; работа как днём, так и ночью; установка перед прицелом — сохраняется привычная оптика; высокое качество изображения и детализация. Преимущества: точное определение расстояния для корректировки выстрела; быстрое превращение дневного прицела в ночной; компактный и прочный корпус; удобное управление и настройка; подходит для охоты, наблюдения и тактических задач. Применение: ночная охота; наблюдение за территорией; поисковые и охранные задачи; использование с различными оптическими прицелами. PARD FD1-940LRF — это универсальное решение для тех, кто хочет получить ночное видение с функцией дальномера без замены основного прицела. Надёжный, функциональный и удобный инструмент для точной работы в любое время суток.

Характеристики

Интерфейсы и разъемы

Интерфейс подключения	USB Type-C, Wi-Fi
-----------------------	-------------------

Управление и датчики

Датчики	CMOS
---------	------

Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
------------------	------------



Дополнительная информация

Баллистический калькулятор, PIP, самостоятельная запись, запись в цикле, микрофон, IP67, 940 nm

Оптика и проекция

Диаметр объектива	30 мм
Угловое поле зрения	горизонтальное 7.9, по вертикали 5.9, по диагонали 9.9
Регулировка диоптрий	±5

Дисплей

Разрешение	1440*1080
Тип дисплея	OLED

Аккумулятор, питание и энергопотребление

Тип аккумулятора	Li-ion 18650
Тип зарядного устройства	USB Type-C
Время автономной работы	8 ч
Рабочее напряжение	3,7 В