



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-2931** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Sytong Sytong MM06-50 LRF

Модель151608653

НаличиеВ наличии

1 089 000 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
Sytong Sytong MM06-50 LRF	1	1 089 000 ₴	1 089 000 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Sytong MM06-50 LRF — когда ночь не преграда, а преимуществоОткрой для себя новый уровень видимости — даже в полной темноте. MM06-50 LRF превращает ночь в день, даёт чёткое тепло-изображение и точное измерение расстояния. И всё это — в компактном, надёжном корпусе. Что ты получаешь с MM06-50 LRF Крystalно чёткое ночное зрение: сенсор 640×512, чувствительность NETD < 18 mK — ты увидишь всё: цель, силуэт, даже тепло-запах в густой темноте, дыму или тумане. Объектив 50 мм + оптика премиум-класса: широкое поле зрения и дальность — обнаружение человека на сотни метров, отличная детализация и уверенное наведение. Лазерный дальномер + баллистический калькулятор: мгновенное измерение дистанции до цели (до 1000 м), расчёт поправок — удобно, когда важна точность. Чёткий AMOLED-дисплей 1024×768 + 5 цветовых палитр: выбери удобный режим отображения — «белое горячее», «чёрное горячее», цветную, контрастную... так, чтобы видеть всё даже в сложной обстановке. Фото, видео, Wi-Fi, запись: фиксируй кадры, записывай видео, пересылай на смартфон — всё доступно прямо из прицела. До 5 часов автономной работы + питание 18650 или Power Bank через USB: хватит надолго — для охоты, наблюдений или полевых условий. Прочный металлический корпус + защита IP66: устойчив к пыли, влаге и плохой погоде; выдерживает широкий температурный диапазон — от −20 °C до +50 °C.

Характеристики

Дополнительная информация

Вес	668 г
-----	-------

Дополнительно

Размеры	241.2 x 74.5 x 82.8 мм
---------	------------------------



Материалы

Материал	алюминий
----------	----------

Общие характеристики

Вынос выходного зрачка	50 мм
Длина	241.2 см

Общие характеристики

Назначение	для огнестрельного оружия
------------	---------------------------

Оптика и проекция

Диаметр объектива	50 мм
-------------------	-------

Аккумулятор, питание и энергопотребление

Тип	тепловизорный прицел
-----	----------------------