



Номер предложения **КП-20261010-393** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



Модель **Тепловизионный прицел PARD SA 32-45LRF**

Наличие	В наличии
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1 965 113 T

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

SA32 — самая модернизированная версия классической серии SA. SA 32-45LRF оснащен баллистическим калькулятором для повышения точности и тепловизионным датчиком 12 мкм, NETD≤25 мК, 50 Гц, который обеспечивает более высокое разрешение и четкость изображения. С помощью алгоритма улучшения инфракрасного изображения (IREA) вы получаете богатую детализацию изображения и исключительное распознавание целей. Благодаря лазерному дальномеру можно точно обнаруживать цели на расстоянии до 1200 метров. Технические характеристики: Сенсор: пиксели / шаг / чувствительность: 384x288 / 12μm / ≤25мК; Разрешение: 1024x768; Оптическое увеличение: 4.7X; Дальность обнаружения: до 1200 м; Частота обновления: 50 Гц; Диоптрийная регулировка: -5D~+5D; Лазерный дальномер (LRF): 1200 м; TF карта: 128ГБ (макс); Макс. ударная нагрузка: 6000 Дж; Баллистический калькулятор: Да; Тип батарей: Литий-ионный 18650*1; Внешнее питание, тип: USB Type C; Степень защиты (IEC 60529): IP67; Размеры, (мм): 195x77x56; Вес, (г): 425

Камера

Оптический зум 4.7x

Общие характеристики

Вес без упаковки	440 г
Гарантийный срок	12 месяцев
Основной цвет	Черный



Размеры (Д × Ш × В) без упаковки

170 × 51 × 66