



Коммерческое предложение

Номер предложения**КП-20261009-482** Дата формирования**09.10.2026** Цена действительна до**16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер CreatBot D600 PRO

Модель117304615

НаличиеОжидание 2-3 дня

7 529 760 ₴

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер CreatBot D600 PRO	1	7 529 760 ₴	7 529 760 ₴

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Первый на массовом рынке экструдер высокой температуры 420°C с двумя соплами, имеющий эксклюзивный патент. Такая высокая температура нагрева позволяет печатать большим количеством разнообразных видов пластика: от массовых до инженерных. Также принтер обладает охлаждением расплавленного пластика. Есть возможность регулировать высоту сопла. Корпус из цельной стали не только обеспечивает стабильность при печати, но и значительно увеличивает срок использования. Оптимизация и кооперация всей структуры обеспечивают устойчивую и эффективную работу. Первая партия 3D-принтеров CreatBot работает уже 5 лет и более 8000 часов. D600 Pro - настоящий 3D-принтер промышленного уровня, он может печатать в большом объеме сборки 600x600x600 мм, что в 30 раз больше, чем у обычного 3D-принтера на современном массовом рынке. Полностью закрытая камера может блокировать все внешние помехи. Также корпус может уменьшить шум, и в то же время обеспечить постоянную температуру, чтобы модель не деформировалась. Точная линейная структура рельсов может печатать модели с высокой точностью до 50 раз выше, чем другие обычные оптические принтеры на массовом рынке. Эта структура обеспечивает точную подачу филаментов, что позволяет печатать большую модель быстро и идеально. Принтер автоматически запоминает текущую позицию и сохраняет данные печати, опускает рабочую платформу и снимает филамент при внезапном отключении питания. Поверхность платформы прикреплена специальными наклейками для 3D-печати, а принтер имеет вертикальную теплопроводность, что обеспечивает высокую тепловую эффективность. Вы можете установить параметры для автоматического отключения подогрева платформы после указанного количества слоев. Принтер оснащен 4,3-дюймовым сенсорным экраном простым в эксплуатации. Интерфейс обладает упрощенным управлением одной кнопкой для предварительного нагрева, печати, возвращения в меню и других функций.

Характеристики

Материалы

Материал печати

ABS, PLA, HIPS, Nylon, PVA, PETG

Печатающий узел

Диаметр филамента

1.75 мм



Рабочая область

Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	600 × 600 × 600
---	-----------------

Общие характеристики

Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/DIY, образовательный, промышленный, профессиональный

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	AMF, STL, OBJ, GCODE