



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-511** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3D-принтер Creality Sermoon D3

Модель	110494799
Наличие	Ожидание 2-3 дня

1 493 440 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Creality Sermoon D3	1	1 493 440 ₮	1 493 440 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Серия Sermoon D создана специально для промышленных дизайнеров, для прототипирования, изготовления приспособлений или проверки дизайна, для массового производства небольших деталей и изделий нестандартной формы. Принтеры Sermoon D обеспечивают экономичную и быструю печать со стабильно высоким качеством. Прочная рама с толстыми металлическими пластинами и четырьмя вертикальными алюминиевыми профилями. Оси X, Y и Z снабжены линейными валами из нержавеющей стали твердостью 60 HRC. Принтер учитывает инерцию движущейся печатающей головки. 720 часов (30 дней) непрерывной печати по результатам тестов Creality Lab. 8000 часов стабильной безотказной печати по результатам тестов Creality Lab. Фрезерованная на станке с ЧПУ рама, высокомоментные шаговые двигатели — всё для высокого качества печати. Встроенная порталная система осей XY изготовлена на станке с ЧПУ с точностью до 0,01 мм. Шаговые двигатели с высоким крутящим моментом и прочные зубчатые ремни и шкивы еще больше уменьшают механические ошибки и повышают точность. Биметаллический нагревательный элемент, двухшестереночный директ-экструдер, надежные вентиляторы охлаждения и сопло с полированным каналом — всё для качественной и равномерной экструзии. Двухступенчатый экструдер Sprite с прямым приводом обеспечивает усиленную экструзию и ретракцию. Латунное сопло с внутренней полировкой и биметаллический терморазрыв сохраняют стабильность работы при длительном нагреве. Блок экструзии снабжен двумя мощными 5015 вентиляторами для охлаждения.

Характеристики

Материалы

Материал печати	ABS, PLA, Btood, HIPS, DuraForm TPU, Nylon, PETG
-----------------	--

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	300 °C



Диаметр сопла	0.4 мм
---------------	--------

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Simplify 3D, Ultimaker Cura
------------------------------------	-----------------------------

Рабочая область

Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	300 × 300 × 250 мм
---	--------------------

Общие характеристики

Вес без упаковки	45 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Область применения	для дома/DIY. для медицины. начального уровня. образовательный. промышленный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	553 × 656 × 578 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Технология печати	FDM/FFF
Формат файлов	STL, OBJ, GCODE