



Коммерческое предложение

Номер предложенияКП-20261009-568

Дата формирования09.10.2026

Цена действительна до16.10.2026

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Creality Ender-3 S1 Plus

Модель

106746071

Наличие

Ожидание 2-3 дня

255 150 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Creality Ender-3 S1 Plus	1	255 150 ₮	255 150 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Печатайте модели большого размера, удовлетворяйте больше потребностей в печати. Совершенно новый прямой экструдер, легкий и мощный, обеспечивающий плавную подачу и идеальную печать даже с гибкими нитями. 4,3-дюймовый сенсорный экран, нажмите для управления. Благодаря 4,3-дюймовому сенсорному экрану можно легко получить доступ ко всем функциям. Функция предварительного просмотра модели позволяет пользователям сразу узнать, является ли файл G-кода достоверным. Настройки ПИД полезны для расширенного контроля температуры. Кроме того, экран гаснет после бездействия в течение 5 минут. Синхронизированные две оси Z, высокоточная печать. Двойные ходовые винты оси Z и два двигателя, стабильное движение, более высокое качество печати. Получите 3D-печать в кратчайшие сроки. Максимальная скорость составляет 160 мм/с при ускорении 1500 мм/с². А напечатанная модель имеет высокое качество и отсутствие звона благодаря форме входного сигнала, смягчающей резонанс.

Характеристики

Материалы

Материал печати	PLA, SBS, ABS, PETG, TPU
-----------------	--------------------------

Печатающий узел

Максимальная температура экструдера	260°C
-------------------------------------	-------

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
------------------------------------	--



Рабочая область

Температура платформы	100°C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	300 × 300 × 300 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	10.25 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	автоматическая калибровка CR Touch. возможность установки лазерного модуля. датчик окончания филамента. восстановление печати после прерывания. 4.3-дюймовый цветной сенсорный экран
Область применения	для медицины. образовательный. промышленный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	557 × 535 × 665 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	открытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.1-0.4 мм
Технология печати	FDM
Формат файлов	stl, obj, amf