



Коммерческое предложение

Номер предложенияКП-20261009-571

Дата формирования09.10.2026

Цена действительна до16.10.2026

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Creality ENDER-3 V3 SE

Модель

114317446

Наличие

Ожидание 2-3 дня

142 899 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D-принтер Creality ENDER-3 V3 SE	1	142 899 ₮	142 899 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

3D принтер Creality Ender 3 V3 SE - это ваш надежный партнер в создании фантастических 3D моделей и их превращении в реальность. Независимо, являетесь ли вы художником, инженером, преподавателем или просто энтузиастом, этот принтер обеспечит вас мощными функциями и невероятным удобством использования. Получите идеальный первый слой не прилагая усилий. Принтер оснащён датчиком автоуровня CR Touch, который позволяет принтеру составлять карту поверхности печатной платформы. Во время печати первого слоя расстояние от стола до сопла всегда будет составлять одно и то же значение. Мощный директ экструдер обладает коротким треком подачи, что способствует печати широким, для открытого принтера, спектром филаментов. Вам доступны такие материалы как: PLA, PETG, TPU(95A) и другие. По оси Z движение передаётся при помощи двух синхронизированных трапецеидальных винтов. Каждый напечатанный слой будет идеальным. Интуитивно понятный интерфейс управления принтером позволит даже самым новичкам начать пользоваться принтером прямо из коробки. 3,2-дюймовый цветной экран управления чётко отображает все детали меню, а передвигаться по меню способствует энкодер под экраном. Всё просто - крути и нажимай.

Характеристики

Материалы

Материал печати	ABS, DuraForm TPU, HIPS, PETG, PLA, PVA, SBS, Btood
-----------------	---

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
Максимальная температура экструдера	260 °C



Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
------------------------------------	---

Рабочая область

Температура платформы	100°C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	220 × 220 × 250 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	7.12 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	оснащен датчиком Автоуровня CR Touch для точной калибровки, управление с 3,2-дюймовым цветным экраном, ручная и автоматическая калибровка, подогреваемый стол, система возобновления печати
Область применения	для дома/DIY. для медицины. начального уровня. образовательный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	349 × 364 × 490 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	открытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.1-0.35 мм
Точность позиционирования по оси XY	0.1 мм
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	STL, OBJ, STEP