



Номер предложения **КП-20261009-646** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



Модель	122122099
--------	-----------

Наличие	Ожидание 2-3 дня
---------	------------------

223 250 T

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

3D принтер Elegoo Neptune 4 Pro продолжает серию Neptune и предлагает пользователям невероятный опыт печати. Созданный для высокоскоростной печати, Neptune 4 Pro может развить скорость до 500 мм/с, что почти в 3 раза больше, чем у большинства FDM принтеров.Производитель использовал качественные электронные компоненты, которые позволили оснастить Neptune 4 Pro интеллектуальными функциями и повысить его производительность. Высокая скорость бесшумная материнская плата Klipper позволяет снизить шум работающего 3D принтера. Elegoo Neptune 4 Pro оснащен 64 битным процессором, который обеспечивает достаточную вычислительную мощность для печати. Объем памяти 8 Гб позволяет хранить более 400 заданий для печати, к которым можно вернуться в любой момент.Основное отличие модели Neptune 4 Pro от Neptune 4 заключается в использовании металлических компонентов вместо пластиковых. Они являются более долговечными и устойчивыми к внешним факторам. Так, в конструкции Neptune 4 Pro верхняя балка выполнена из металла, а не из пластика, как у Neptune 4. Также металлические ролики направляющих вместо POM, используемых в модели Neptune 4, делают работу принтера более стабильной.Ссылка на руководство пользователя -

Материалы

Материал печати **PLA, ABS, TPU, PETG, Nylon**

Печатающий узел

Диаметр филамента	1.75 мм
-------------------	---------

Максимальная температура экструдера 300 °C



Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Cura slicer
------------------------------------	-------------

Рабочая область

Температура платформы	110°C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	225 × 225 × 265 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	10.3 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	съёмный магнитный 4.3-дюймовый сенсорный экран поддерживает 8 языков. система возобновления печати при аварийном прерывании. датчик обнаружения нити филамента
Область применения	для дома/DIY. для медицины. начального уровня. образовательный. промышленный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	490 × 475 × 525 мм

Конструкция и габариты

Особенности конструкции	Подогреваемый стол, контроль наличия пластика, система возобновления печати
Конструкция	открытая камера

Параметры печати

Толщина слоя	0.1 - 0.4 мм
Точность позиционирования по оси XY	± 0.1 мм
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	.STL, .OBJ