



# Коммерческое предложение

Номер предложенияКП-20261009-821    Дата формирования09.10.2026    Цена действительна до16.10.2026

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D-принтер Creality Ender-3 S1 Pro

Модель

106746059

Наличие

Ожидание 2-3 дня

293 550 ₮

| Товар                              | Количество | Цена      | Итого     |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3D-принтер Creality Ender-3 S1 Pro | 1          | 293 550 ₮ | 293 550 ₮ |

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

## Описание

3D-принтер Creality Ender-3 S1 Pro — FDM-принтер нового поколения от компании Creality. Модель имеет новый Direct-экструдер «Sprite», позволяющий эффективно печатать гибкими материалами, а также функцию автоматической калибровки печатного стола. Эта модификация Ender-3 прекрасно подходит в качестве 3D-принтера для дома.3D-принтер Creality Ender-3 S1 Pro поставляется в виде DIY-набора и собирается максимум за 10 минут. Принтер имеет конструкцию открытого типа, в верхней части консоли располагается яркая LED подсветка.Директ-экструдер «Sprite» является цельнометаллическим и имеет двойное действие для максимально надёжного сцепления с нитью и плавной подачи с усилием 80 Н. 3D принтер подходит для печати как ABS, PLA, PETG или Wood, так и гибкими материалами и инженерными пластиками типа PA. Максимальная температура хотэнда составляет 300 градусов по Цельсию.3D-принтер Creality Ender-3 S1 Pro имеет печатную платформу с быстрым подогревом до 110 градусов. На платформе помещается съёмная стальная PEI-подложка — она обеспечивает плотную адгезию первого слоя модели, но после остывания, изделие легко снимается с этой подложки. Платформа работает в паре с датчиком CR Touch, который обеспечивает автоматическую калибровку.Управляется принтер с помощью 32-битной материнской платы с тихими драйверами. По умолчанию в ней реализована функция автоматического возобновления печати, также присутствует датчик филамента.Управление параметрами печати осуществляется с помощью полноцветного сенсорного дисплея с диагональю 4.3 дюйма. Подключение к ПК осуществляется с помощью USB Type-C. Ender-3 S1 Pro может работать и в полностью автономном режиме за счёт наличия слота для карт памяти SD.

## Характеристики

### Материалы

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Материал печати | ABS, PLA, Btoood, PA, TPU, PETG |
|-----------------|---------------------------------|

### Печатающий узел

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Максимальная температура экструдера | 300 °C |
|-------------------------------------|--------|



Программное обеспечение

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Программное обеспечение для печати | Repetier-Host, CURA Btanhao EDITION, Creality Slicer, Simplify3D |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Рабочая область

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Температура платформы                       | 110°C              |
| Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота) | 220 × 220 × 270 мм |

Общие характеристики

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес без упаковки                 | 8.7 кг                                                                                                                                                                     |
| Гарантийный срок                 | 12 месяцев                                                                                                                                                                 |
| Дополнительная информация        | Съёмная стальная PEI-подложка, автоматическая калибровка, датчик филамента, автоматическое возобновление печати, наличие полноцветного сенсорного дисплея с диагональю 1"а |
| Область применения               | медицина, образование, промышленность                                                                                                                                      |
| Размеры (Д × Ш × В) без упаковки | 490 × 455 × 625 мм                                                                                                                                                         |

Конструкция и габариты

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Конструкция | открытая камера |
|-------------|-----------------|

Параметры печати

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Толщина слоя      | 0.1-0.35 мм     |
| Технология печати | FDM             |
| Формат файлов     | STL, OBJ, GCODE |