



Коммерческое предложение

Номер предложенияКП-20261009-926 Дата формирования09.10.2026 Цена действительна до16.10.2026

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D принтер Anycubic Photon Mono M5S Pro

Модель

119120899

Наличие

Ожидание 2-3 дня

346 580 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D принтер Anycubic Photon Mono M5S Pro	1	346 580 ₮	346 580 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Anycubic Photon Mono M5S Pro оснащен монохромной матрицей Ultra HD 14K с высоким разрешением, обеспечивая печать с точностью до микрон. 10.1-дюймовый дисплей и монохромная матрица обеспечивают однородность УФ-света и качественную печать мелких деталей, текстур и острых углов. Скорость печати увеличена в 3 раза по сравнению с предыдущими моделями, достигая до 105 мм/ч с использованием смолы Rapid и ACF-пленки. Принтер оснащен интеллектуальной системой выравнивания платформы, исключающей необходимость ручной настройки, и модулем с функцией нагрева и очистки воздуха. Нагреватель поддерживает температуру до 40°C, а очиститель воздуха с угольными фильтрами уменьшает запахи во время печати. Управление Anycubic Photon Mono M5S Pro возможно через ПК или приложение Anycubic APP.

Характеристики

Материалы

Материал печати	Фотополимерная смола
-----------------	----------------------

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати	Anycubic Photon Btorkshop
------------------------------------	---------------------------

Рабочая область

Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	223 x126 x200 мм
---	------------------



Общие характеристики

Вес без упаковки	9 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	автоматическое выравнивание платформы. система мониторинга остатка фотополимера в резервуаре. функция самодиагностики. управление как с ПК. так и через приложение Anycubic APP
Область применения	для дома/DIY, образовательный, профессиональный
Размеры (Д x Ш x В) без упаковки	290 x 270 x 460 мм

Дисплей

Диагональ экрана	Диагональ матрицы - 1"а
Разрешение экрана	14K (1
Тип матрицы	LCD Mono

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.1 мм
Точность позиционирования по оси XY	16.8 x 24.8 мкм
Технология печати	LCD / LED
Формат файлов	stl, obj