



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261010-928** Дата формирования **10.10.2026** Цена действительна до **17.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Набор автоматического выравнивания Creality CR Touch

Модель	Creality CR Touch
Наличие	Ожидание 2-3 дня

19 170 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
Набор автоматического выравнивания Creality CR Touch	1	19 170 ₮	19 170 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

Датчик автоматического выравнивания Creality CR Touch — это устройство для автоматической калибровки стола, предназначенное для 3D-принтеров Creality и других совместимых моделей. CR Touch помогает улучшить точность печати, обеспечивая правильное расстояние между соплом и печатной платформой. Это важно для получения качественного и стабильного результата на протяжении всей печати, а также снижает вероятность дефектов, таких как недопечатанные или искажённые слои. CR Touch использует датчик для автоматического измерения высоты стола в нескольких точках, что позволяет компенсировать неровности и поддерживать точное расстояние между соплом и платформой по всей поверхности. Набор совместим с большинством принтеров Creality, включая Ender 3, Ender 5 и другие модели. Он работает с прошивками, поддерживающими автокалибровку, такими как Marlin, Klipper и другие версии прошивок для 3D-принтеров. Установка и настройка CR Touch просты: в комплекте есть всё необходимое оборудование и инструкции для монтажа. Использование Creality CR Touch существенно упрощает процесс подготовки 3D-принтера и улучшает качество печати, делая её более предсказуемой и удобной.

Характеристики

Материалы

Рабочая температура	<65°C
---------------------	-------

Программное обеспечение

Совместимость	Ender-3 NEO, Ender-3 V2 Neo, Ender-3 Max Neo, Ender-3 S1 Plus, Ender-3 S1, Ender-3 S1 Pro, CR-10 Smart Pro
---------------	--

Общие характеристики

Вес без упаковки	91 г
------------------	-------------



Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Точность позиционирования ≤ 0.04; Маршрут зонда: 6 мм; Номинальное напряжение: 5 В